

母线槽 华威电气母线槽定做厂 母线槽工厂

产品名称	母线槽 华威电气母线槽定做厂 母线槽工厂
公司名称	南昌华威电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌经济技术开发区麦园路南口
联系电话	13970978853 13970978853

产品详情

封闭式母线槽在高层建筑里的应用：

一般建筑专业都会为封闭式母线槽设计安装空间(竖井)，每个楼层均设一个或多个插接开关箱，母线槽，再由插接开关箱向各用电设备及回路以电缆、电线方式送出电源。为了用电安全，设计时应注意以下几点：为了保证供电线路的连续性，应考虑采用双回路形式，母线槽工厂，并尽可能使两回路有一定的安全间隔；在选择封闭式母线槽规格时，导体截面应尽量大一些，以保证具有足够的剩余容量；要多设插接口，但要考虑到操作高度和动力馈线路径，因为垂直布置的封闭式母线槽插口过多会使每层*上面的插接箱高度过高，操作和检修都不方便；由于封闭式母线槽线路阻抗很小，在选择插接箱内断路器时应选短路分断能力与之相配的型号；对于垂直安装于剪力墙上的封闭式母线槽，可不必向建筑设计人员提供载荷数据。封闭式母线槽在大型生产、加工车间内的应用：对于单机负荷较小、分布均匀的大型厂房，如纺织企业的织布车间、针织车间，机械加工企业的小件加工车间等，可以利用封闭式母线槽、插接箱的组合进行供电。在这种场合封闭式母线槽与常规供电方式(电缆供电)相比，其优越性为：对用电负荷的均衡分布性要求不高，因此对负荷很不均衡的情况适应性强。即使在封闭式母线槽线路已经完成设计或已安装完毕的情况下，也可以根据*新的负荷变动方案进行简单的调整，这一点常规供电方式(电缆供电)是无法与之相比的。另外，价格低廉的插接箱取代了昂贵的低压配电柜及动力箱，可以降低投资。同时插接箱内动力开关更接近用电设备，密闭母线槽，停、送电操作非常简便。

浇注式母线槽的升温问题

在我国火灾事故中，属电气引起的火灾事故占比例超出60%，而由电气引起火灾事故的肇事者包含：电缆、电线、高低压成套设备、变压器、母线槽、电器元件等。大部分是由于长期温升高发热，导致绝缘材料老化发生短路而引起火灾事故，发热检测的标准术语就是极限温升。

所以要确保供电系统安全运转及节能减排，母线槽的极限温升则是对母线槽产品考核的一项必不可少的技术参数，足以引起集电器规划、监理、甲方施工单位、检验单位重视。

封闭式母线槽的搬运与起吊

由于封闭母线有承担电力传输的功能：在短路故障时母线还有承受电动应力的机械功能。因此封闭母线在搬运、储藏、清扫、安装时必须考虑几个主要功能不受影响，所以搬动封闭母线时应极度小心，在搬运时避免由于吊车动作过快而引起振动，使绝缘子破或箱体变形，1250母线槽，另外选择吊挂点时以免弯曲过大损坏封闭母线；以避免碰坏封闭母线表面油漆或擦伤母线箱体表面，因此必须用软绳进行起吊。封闭母线必须放在平整的地方，但不能将封闭母线直接放在地面上，应在封闭母线与地面放置木块。

母线槽-华威电气母线槽定做厂-母线槽工厂由南昌华威电气设备有限公司提供。“湖南母线槽厂家,湖南防火型母线槽,浇注型母线槽,密集型母线槽”就选南昌华威电气设备有限公司（www.nchwdq.com），公司位于：江西省南昌经济技术开发区麦园路南口，多年来，华威电气坚持为客户提供好的服务，联系人：魏经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华威电气期待成为您的长期合作伙伴！