

树脂发光标识 诚信广告工厂 吉安发光标识

产品名称	树脂发光标识 诚信广告工厂 吉安发光标识
公司名称	南昌市西湖区诚信广告材料经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市西湖区孺子路169号
联系电话	18070517776 18070517776

产品详情

铝纤发光字制作边制作边注意：

1. 围字边：将字型平放在玻璃上，用玻璃幕墙装饰胶条将字型围好，订制led发光标识，用铝边条沿字型围边到拐角处用细的水彩笔或美工刀做好记号，将边条用折边机沿记号处准确的角度折边，然后对照字型做适当调整，遇到有弧度的地方用滚圆器滚大小相适当的圆，然后对照字型做适当调整，角度与弧度与字型越吻合做出的字越准确不走型，角度与弧度与字型不够吻合的话拼在字型里面由于铝皮的弹性会造成字变形不准确，萍乡发光标识，做到折一次边或滚一次圆都要与字型吻合一下再进行下一个步骤，到了笔画接缝的地方将边条折过1—2厘米（增加强度，接缝处不漏光）。注意：不要将脱模水或固体蜡擦到边条内侧（防止树脂与边条内侧粘合不好），将边条用热熔胶与玻璃幕墙装饰胶条固定，注意：1.边条上面的双面胶不要撕掉，
- 2.边条一定要与玻璃压紧，
- 3.边条折的角度和弧度与字型要吻合，一定要注意要让边条失去弹性，
- 4.接缝处先用热熔胶固定后用树脂补好.发光字制作倒字面料和装灯封底与LED高分子发光字一样（倒完面料后建议用玻璃或重物将字壳压好）.其中有以下几个注意点：(1).边围好后倒面料前先调一点面料加多一点固化剂用小的毛刷沿边缝刷一遍，固化后再倒入层面料（能有效防止面料树脂溢出与铝皮光面粘上造成后期清理麻烦）.

冲孔发光字使用注意事项:

1. 户外防水LED每串的电压是直流5V，电流约为20毫安。
2. 请使用输出电压为直流5伏的电源。建议使用我公司提供的专业LED开关电源，该电源经过2年老化测试，质量稳定可靠.目前市面的开关电源很多不符合LED灯串使用，千万不要贪图便宜，使用劣质电源影响工程质量.

3. 防水冲孔发光字LED电源功率的计算：例如，输出电压为5V40A的200W电源可以安装单色LED灯的数量： $200 \times 0.7 / 0.1 = 1400$ 个LED灯，即大约28串防水LED（），如果安装防雨电源箱，功率还会下降建议1000个LED用一个电源。安装全彩灯的数量： $200 \times 0.7 / 0.3 = 470$ 个。
4. 从电源引出的电线截面积不能低于2.5平方毫米（也可以2条1.5平方的正规厂家的铜电线）
5. 灯串的电子线红色接到电源的正极（有的为2条，并之后接到电源正极）。
6. 灯串的电子线黑色接到电源的负极（有的为2条，并之后接到电源负极）。
7. 如发现个别灯不亮，不要用钳子把LED灯珠拔出来，尽可能用手拔灯。
8. 发现个别灯不亮的时候，剪断灯串不允许带电作业.否则会影响其它的LED灯珠，如果需要剪断电线，请一定要先关闭电源，才能剪电线。

发光字制作成本受哪些因素的影响

8个1.8米的全红吸塑发光字，树脂发光标识，6个2.5米的全红吸塑发光字，一共是需要多少钱呢？东莞今是广告的计算如下使用三个厚的亚克力板材价格是： $(1.8 \times 1.8 + 2.5 \times 2.5 \times 6) \times 350 = 22197$ 元，一共是63.42平方米，采用板材是标准3mm绿川亚克力板材。内置深圳惠美奇led模组贴片。报价包含了（电线，电源）不包含钢架部分，运费部分以及部分。采用标准4mm亚克力板材价格是：25368元。采用标准5mm亚克力板材价格是：28539元。从这个报价中我们可以看到发光字价格受板材的厚度的影响。如何制作的发光字是1.8x1.5x8的，加上2x2.5x6的那么是需要多少钱呢？

我们先来计算一下平方数：一共是41.6平方，根据第二种设计的方案采用标准3mm亚克力，路牌发光标识，发光字制作的费用是14560元。我们可以看到字体小了一些，制作的费用相对来说也减少了不少。还有就是制作成吸塑的还是冲孔的，制作成吸塑的价格是14560元，制作成外露单色冲孔发光字价格是18720元。今是广告可以得出的结论是：1.发光字价格与使用的亚克力板材的厚度，以及使用的材质光源价格有关。2.发光字价格与制作的字体有关，制作的字体越大并且越多，那么制作出来的总价也就是会越高。3.与制作出来的工艺和材质有关，不锈钢的，冲孔的，吸塑的不同的制作价格是不同的。

树脂发光标识-诚信广告工厂-吉安发光标识由南昌市西湖区诚信广告材料经营部提供。南昌市西湖区诚信广告材料经营部（www.cxkjgg.com）实力雄厚，信誉可靠，在江西南昌的广告服务等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领诚信广告工厂和您携手步入辉煌，共创美好未来！