

# 奥文厂家供应大型推拉门飞机库大门

产品名称	奥文厂家供应大型推拉门飞机库大门
公司名称	成都奥文门窗有限公司
价格	1600.00/平方米
规格参数	品牌:奥文 质量:定制 产地:成都
公司地址	四川省成都市青白江区佳飞国际建材市场二期40栋
联系电话	028-87871169 17340066888

## 产品详情

1、大门主要由上承重轨道、滑轮、门扇、密封件、开门机、控制系统等组成。它是利用开门机带动钢丝绳与滑轮传动，带动门扇水平移动，从而实现大门启闭。

2、门扇：由双层安全钢化玻璃，重型包边、密封胶条等组成。

(1)、大门采用采光窗采用5+6+5钢化low-e安全玻璃。

(2)、所有钢结构型材均采用Q235材料。大门包边采用我公司轧制镀锌专用重型包边，规格有75mm等，板厚1.4mm，结构合理，满足强度要求。

(3)、大门门边包角由我公司采用专用模具冲压成型，加强角部强度，美观大方，采用Q235材料，板厚2.0mm。

(4)、大门上、侧密封采用三元乙丙橡胶密封。具有非常优异的耐热性、耐老化性、回弹性、绝缘性能及耐低温性能，使用年限15年。下密封采用聚酯纤维布扎，耐摩擦，密封好，不会象橡胶条那样擦黑地面。

3、下导向:门扇在水平开启和关闭过程中，底部配有下导向轮和下导向槽，使其能够抵抗外力作用避免摇晃。下导向槽由我公司采用冷弯成型轧制，厚度3.0mm，结构牢固方便耐用，与地面基础连接一体，可避免过往车辆碾压变形。下导向轮在导向槽内有足够空间上下调整，可避免地面变形或上悬挑变形阻碍大门行走的情况。

4、传动系统：滑轮、上承重轨道、钢丝绳、传动箱、松紧调节装置等组成。

(1)、轨道:上承重轨道采用我公司轧制专用重型滑道，厚度3.0mm，强度高，运行顺畅。

(2)、滑轮采用我公司自制重型滑轮，运行顺畅，无噪音。

(3)、钢丝绳采用\*\*电梯专用绳，耐磨损，拉伸率低，抗拉强度高。

(4)、传动箱采用链条及齿轮传动机构，使电机输出速度力距适合大门传动。

(5)、松紧调节装置可调节钢丝绳松紧度，使传动系统松紧适中，传动灵活顺畅。

5、外观质量：大门平面位置、颜色美观、新颖并与建筑物整体相协调。

(1) 推拉门专用型材为镀锌原色。

## 6、控制系统组成及功能

大门开启和关闭，由控制按钮控制。水平开启或关闭后碰触行程开关自动停止运动。开启关闭位置准确、可靠，确保人或通过物的安全。大门开启速度4~8米/分。

(1) 驱动机构

大门采用国产\*\*先锋电机，型号：K750，工作电源：三相380V ± 10% (50HZ) 交流电源；（采用三相五线制）电源。电机功率：0.75KW

(2) 大门集中控制系统

大门集中控制系统，能够实现大门的对开、对关、停止、急停等自由控制，能够实现大门准确定位。

(3)行程限位保护装置

大门采用多重限位保护，每扇门设置有开门超限限位、开门到位限位、关门超限限位、关门到位限位等限位保护。设有遇阻反弹防夹功能。

(4)过流、过载保护：

当驱动电动机发生过流、过载时，该扇大门控制系统会自动保护，大门停止运行。

(5) 大门接地保护：

控制系统和大门均有良好接地保护，接地电阻 4 。