

冷却液 润滑油

产品名称	冷却液 润滑油
公司名称	莫塔（厦门）石油科技有限公司
价格	166.00/瓶
规格参数	MOTTA:5W40 M7000:5W40 上海:5W40
公司地址	厦门市软件园三期诚毅大街358号1302单元之一 (注册地址)
联系电话	13666013779

产品详情

MOTTA

M7000 5W-30/5W-40

高级全合成机油产品描述

莫塔M7000是一种先进的全合成发动机油，该产品具有卓越的磨损保护、清洁功能与总体性能，可使您的发动机运行如新。莫塔M7000符合或超越行业严格标准的要求，其性能超越我们的传统润滑油。莫塔技术成为许多不同车型的标准配置，包括一些高性能车型。

莫塔M7000适用于各类驾驶，其保护性能卓越，无论是赛车还是一般驾驶，莫塔M7000都可帮助提高重型发动机的性能并提供保护，以实现卓越的驾驶感受。

特性与优点

莫塔M7000是由高性能合成基础油和精确平衡的添加剂系统专业调配而成。莫塔M7000经独特设计有助于提供无与伦比的性能水平、清洁功能和发动机保护，同时满足严格的ILSAC GF-5的标准。

莫塔M7000粘度等级是我们向新车推荐的最佳指标之一。

- | 先进全合成配方有助于防止沉积和油泥堆积
- | 针对许多驾驶方式的卓越全面润滑与磨损保护性能
- | 出色的热和氧化稳定性在车主手册中推荐的最大换油间隔期具有出色的性能
- | 提高抗磨特性有助于提高燃油经济性
- | 卓越的低温能力，具备超快保护功能的快速冷启动
- | 低油耗，减少污染及节约能源
- | 延长发动机寿命

应用范围

| 莫塔M7000适用于各种类型的现代车辆，包括轿车、多功能车、轻型面包车和卡车中采用的高性能涡轮增压的汽油和柴油多阀门直喷发动机

| 莫塔M7000是针对所有车型的通用发动机油

| 除非经制造商特批，否则不建议将莫塔M7000用于两冲程或航空发动机

典型特性莫塔M7000	5W-30	5W-40
SAE 等级	5W-30	5W-40
粘度, cSt (ASTM D445)		
@ 40C	61.7	80
@ 100 ° C	11.0	13.7
粘度指数,	173	176
硫化灰分, wt% (ASTM D874)	0.8	1.3
高温高剪 粘度, mPas @ 150C (ASTM D4683)	3.2	3.9
倾点, C (ASTM D97)	-42	-35
闪点, C (ASTM D92)	230	231
密度 @ 15.6C, g/ml (ASTM D4052)	0.855	0.856