

安徽阜阳地下竖井开挖破裂机使用介绍

产品名称	安徽阜阳地下竖井开挖破裂机使用介绍
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

安徽阜阳地下竖井开挖破裂机使用介绍

液压劈裂机的设计考虑了岩石混凝土结构本身的特点。岩石和混凝土的抗压强度要比其抗拉强度要高，常规的拆除技术是用高频的外力冲击结构物表面，从而摧毁岩石混凝土结构。然而，由于这些材料有很高的抗压强度，因此很况下使得这些设备庞大、笨重、功耗大，不便操作且效果不好。

首先岩石劈裂机也属于液压产品，也是需要先打孔再进行胀裂的操作。岩石分裂机打孔大小42mm，深度500mm，打孔间距700~1500mm左右，用普通的凿岩机就可以打眼使用，非常简单轻巧，打孔间距是比较宽的，下裂深度虽然打孔只有50公分的深度，但是下裂深度长可达一米五，这个其实跟破竹子一样，顺势往下的，所以深度下沿比较深。打孔设备比较常见，比较普通，打孔小，间距宽，成本相对较低。据统计劈裂机破碎一块石头大概需要30-60秒时间，一次性可以破除5方石头，效率是比膨胀剂要高2倍以上的。小型的劈裂机破碎石头的量按照8个小时工作为300-500方。而劈裂机1天的成本只需要200元。一分裂机一套大概在两万块钱左右，远远没有劈裂棒十几万的多，效率是可以对比的。

注意事项：

1.钻机打孔是必须垂直与地面，钻机深度50-70公分，孔垂直有利于吊起的劈裂机夹片、体的放入把劈裂机液压泵站吊纺织施工位置，把所备的液压油，机油，柴油，清水加入到泵站内。

2.用备好的20米高野油管把泵站和劈裂机连接起来，甲方现场调试人员会教给施工方操作者，弄清楚进油管，回油管，如何操作换向阀出，回等基本要领。

3.在出进行劈裂时，正常情况下压力达到18Mpa-20Mpa时石头会裂开，压力达到20Mpa石头未裂开时，会出现嘣嘣的声音，这时尖在寸动（1公分/次），连续寸动7-8次后石头还未劈开，为防止尖断裂，可换至下一个孔进行劈裂，如正常劈开后，可继续进行其他孔的劈裂未开孔的。

1、本公司的设备保质期一般为一年或与需方协商确定，在保质期内凡因设备原因产品损坏，我们将无偿进行修复或更换（非正常操作及易损件除外）。@柱塞式劈裂棒是一种新孔内柱式液压器，破碎属于液压静态开采，先在岩石钻孔，然后对孔壁施加静力载荷，使岩石破裂或破碎。

愚公斧静态液压劈裂机在工程施工,岩石开采、抢险救灾等方面已得到了广泛应用、普及和推广。我公司组织科研人员对进口液压机进行分析、论证，吸取其优点，对其它结构作了大量改进。从而使本公司的液压机较进口机更容易操作使用。其核心部件楔块组采用质进口材料，并经过特殊加工制而成，不易拉伤、折断，其力度耐用性、操作灵活性等各项指标达到或超过进口机的要求。在隧道施工，矿山施工，道路施工，铁路公路施工，井洞施工，建筑工程甚至是抢险救灾过程中经常会遇到坚硬的大块石头需要移走。但是整块石头体积大重量重，直接搬运非常的不方便，通常的方法是采用某种方法将大块岩石分解成小块石头再进行搬运。

那么我们应该怎么去选择一款好的劈裂机呢。1.厂家实力一些生产厂家为了成本，使用劣质钢材来忽悠消费者。这样生产出来的产品很难有效保证。所以我们在选择劈裂机时一定要认准16年制造，采用德国进口合金材料的机械，我们不会为了节约成本而忽略产品，因为才是我们的生存之本。

我公司免费向现场技能人员设备日常人员现场操作人员提供的技能培训液压机运用注意事项为了您更好的运用我们的液压机，避免液压机呈现不应有的毛病，请操作人员可以时间为客户提供镁石矿大劈裂棒

, 二氧化碳岩石劈裂机。

山东泰安岩石开采破裂机效果明显：<http://taian.11467.com/info/7126323.htm>