

循环式搅拌研磨机 循环式搅拌研磨机

产品名称	循环式搅拌研磨机 循环式搅拌研磨机
公司名称	易数国际贸易(上海)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国Unionprocess 型号:循环式搅拌研磨机 工作方式:颗粒研磨机
公司地址	中国（上海）自由贸易试验区英伦路38号508室
联系电话	021-61457238 13371993112

产品详情

品牌	美国Union process	型号	循环式搅拌研磨机
工作方式	颗粒研磨机	类型	转轴式研磨机
驱动方式	电动研磨机	作用对象	其他

美国原装进口 union process——

世界范围内，研磨机应用方面历史最悠久的公司。

循环式研磨机的优点

- 1.10倍余研磨缸的料浆缸，批次处理量大
- 2.上出料设计，由于重力作用，大颗粒被研磨时间长
- 3.高速循环作用是的物料的粒度分布窄
- 4.研磨缸充满研磨球，研磨效率高
- 5.研磨介质用量少，研磨室小，投资较少
- 6.物料通过研磨缸时间段，温度控制出色
- 7.操作简单，维护少，能耗低

标准配置

- 1.变频控制系统
- 2.标准的全封闭式风冷马达或防爆马达
- 3.304不锈钢研磨缸，导游夹层供加热或冷却
- 4.研磨缸可倾斜以方便拆卸主轴和清洗
- 5.4140钢主轴，硬制工具钢搅拌臂
- 6.磨介卸出阀
- 7.变速齿轮泵或气动隔膜泵

工程数据

型号	q/ql-2	q/ql-6	q/ql-15	q/ql-25	q/ql-50	q/ql-100
研磨缸容积 (升)	9.8	30	65	100	210	420
建议预混缸容积 (升)	20、40	280	560	950	1900	3800
磨介量 (升)	8.3	28	56	95	190	380
功率 (kw)	2.2-3.7	6-11	11-18	18-30	37-56	75-112
泵速 (升/每分钟)	13	40	80	130	265	490
全高 (cm)	138	188	218	244	305	315
机台至卸料口高度 (cm)	----	82	94	110	135	150
占地 (w*d)	66*127	84*117	94*135	105*153	127*178	160*199
重量 (kg)	360	820	1400	1800	2900	4500

特殊选项

缸体内衬，搅拌臂套筒，缸盖，扭矩测量仪，固定搅拌臂。特殊配置满足不同的需求，请您联系我们。021-61457238