

POM 500P 齿轮、拉炼、凸轮

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | POM 500P 齿轮、拉炼、凸轮 |
| 公司名称 | 东莞市樟木头百茂塑胶原料经营部 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市樟木头先威大道塑料商贸中心10栋76号 |
| 联系电话 | 13592777159 |

产品详情

POM-500P

规格级别：注塑级

用途概述：一般机械零件、齿轮、拉炼、凸轮。有素材可供机械加工。

备注说明：一般用途，表面经润滑树脂，有优异的加工成型特性。均一良好的特性。

POM-500T

用途概述：需要较好韧性的一般机械零件。

加工特性：一般表面润滑等级。

产品特性：韧性与DELIN 100相近，低磨损，但刚性与强硬度些微降低。

POM-527UV|588P|500P-BK602|90EM 美国杜邦

POM - 588P

原料描述部分

用途概述：应用于办公室自动化设备的齿轮等

原料技术数据

性能项目 试验条件 测试方法 测试数据 数据单位

融解温度 --- ASTM D-2133 175

热变形温度 0.46MPa ASTM D-648 168

热变形温度 1.82MPa ASTM D-648 125

POM LNP