

新能源用紫铜棒 14mm 24mm国标紫铜棒 导电T2紫铜棒

产品名称	新能源用紫铜棒 14mm 24mm国标紫铜棒 导电T2紫铜棒
公司名称	中环铜铝（深圳）有限公司
价格	49.00/公斤
规格参数	厂家:中环铜铝 规格:2.0mm-180mm 材质:T2
公司地址	深圳市宝安区松岗镇同富裕工业园
联系电话	0769-81885177 13728807513

产品详情

广东16mm新能源紫铜棒19mm新能源紫铜棒 T2新能源紫铜棒 TU2新能源紫铜棒
C1100新能源紫铜棒，新能源用紫铜棒 14mm 24mm国标紫铜棒 导电T2紫铜棒，

中环铜铝（深圳）有限公司主营产品:插头扁铜线，黄铜扁线，漆包扁铜线，灯饰铝镀铜扁线，双玻璃丝
包扁铜线，不锈钢扁线，T2紫铜棒，紫铜扁线，H62黄铜带，纸包扁铜线，直纹拉花铝棒，导电紫铜板
，6061六角铝棒，网纹滚花黄铜棒，不锈钢弹簧线，304不锈钢线，C1100紫铜带，C5210磷铜带，C3602
铆料黄铜棒，无缝紫铜盘管，装饰黄铜方线等

T2紫铜化学成份：

铜+银 CuAg： 99.90

锡 Sn : 0.002

锌 Zn : 0.005

铅 Pb : 0.005

镍 Ni : 0.005

铁 Fe : 0.005

铍 Sb : 0.002

硫 S : 0.005

砷 As : 0.002

铋 Bi : 0.001

氧 O : 0.06

注 : 0.1(杂质)

力学性能 :

抗拉强度 b (MPa) : 275

伸长率 10 (%) : 5

伸长率 5 (%) : 10

注 : 棒材的纵向室温拉伸力学性能

试样尺寸 : 直径或对边距离5 ~ 40

热处理规范 : 热加工温度900 ~ 1050 ;退火温度500 ~ 700 ;冷作硬化铜的再结晶开始温度200 ~ 300 。新

能源用紫铜棒 14mm 24mm国标紫铜棒 导电T2紫铜棒