

燃气管道专用3PE防腐钢管

产品名称	燃气管道专用3PE防腐钢管
公司名称	沧州和晟钢管防腐科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	和晟:防腐钢管
公司地址	盐山县经济开发区蒲洼城园区，蒲城路中段（注册地址）
联系电话	15903273973

产品详情

沧州恒运管道有限公司是河北一家专业的3PE防腐钢管厂家,加强级3PE防腐钢管,天然气用3PE防腐钢管,天然气专用3PE加强级防腐钢管,3PE防腐无缝钢管,3PE防腐直缝钢管,3PE防腐螺旋钢管,是石油天然气用3PE防腐钢管/钢管的指定厂家

沧州恒运管道有限公司-----是河北省一家大型的钢管生产企业。目前公司的主导产品主要有螺旋钢管、热扩钢管,热扩无缝钢管,无缝化钢管,大口径厚壁钢管、配套防腐保温钢管及直缝钢管口径 38mm- 920 mm*3mm-35mm,螺旋钢管 219mm- 2220mm*5mm-25mm,产品严格执行GB8163、GB3087、GB8162、GB 3091、SY/T5037、GB/T9711.1,APIspec5L等国内外标准。公司先后引进美国先进的林肯自动焊接设备、先进的德国钢管生产设备,具有科技含量高,工艺技术先进等特点,配备了X光射线工业电视、X射线实时成像系统、在线超声波自动探伤仪、静水压实验机、标准实验室等检测化验设施。从硬件上确保了钢管质量,让用户买的放心用的满意。

熔结环氧粉末外涂层是zui近30年来发展起来的新型防腐层,采用静电喷涂工艺涂敷环氧粉末涂料,一次成膜。该涂层具有涂敷操作简单、无污染、涂层抗冲击和抗弯曲性能好、耐高温性能高等特点。

特性:固化速度快,固化时间短,涂装效率高,适合于流水作业。

优异的机械物理性能。

优异的耐腐蚀性能,耐酸、碱、盐、油、水等。

能够在较大温度范围内起到长效持久的防腐效果。

涂层符合标准SY/T0315-97及CAN/CSA-Z245.20-98的技术要求。

施工说明：

涂装方法：40~120KV高压静电喷涂。

建议膜厚：普通级300~400um,加强级400~500um。

理论用量：普通级0.42~0.56kg/m²加强级0.56~0.70kg/m²

表面处理：喷砂或除锈达Sa2.5级以上,锚纹深度50~80um。

工件预热：一般采用中频加热,工件温度控制在220 ~240 范围内,不得超过260 。

喷涂施工：调节及工件,使涂膜达到指定厚度。

淬火时间：230 时,从喷涂至淬火时间不得少于90s

涂层冷却：冷却降温至95 以下,进行表面检验。

修补漏点：检测出漏点后,进行粗糙处理,然后使用我公司液体环氧重防腐涂料SLH07进行修补。

本粉末涂料产品涂敷于预热的工件之上,利用余热固化,一般不需要后期烘烤。但在工件壁太薄或者外界气温过低的情况下,需要考虑额外加热固化。

我们始终秉承“追求卓越，质量为本”的企业理念和“客户至上，以德兴厂”的经营宗旨，致力于建设以管理为ji础，以顾客为中心，以科技为先导，以质量为生命线的zui优化企业，愿我公司能成为您的长期合作伙伴，我们真诚欢迎您的到来！

欢迎您随时来电于我们洽谈！！