

道达尔多用途极压润滑脂（多特士）MULTIS EP

产品名称	道达尔多用途极压润滑脂（多特士）MULTIS EP
公司名称	上海布施工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:极压锂基润滑脂 型号:TOTALMULTISEP1,2,3 品牌:道达尔
公司地址	中国 上海市虹口区 四平路778号
联系电话	86 21 65222665 13917711469

产品详情

类别	极压锂基润滑脂	型号	TOTAL MULTIS EP1,2,3
品牌	道达尔	40 运动粘度	150 (cSt)
针入度	269-295 (mm)	稠化剂类型	锂基润滑脂
应用领域	适用于交通、农业、工程机械		

应用

该系列产品为多用途极压润滑脂，适用于交通、农业及各种工程机械中，工作在潮湿、多尘和干燥条件下的滑动轴承、流通动轴承和球轴承的润轮毂轴承润滑、连接件、汽车底盘润滑以及载有各种冲击或振动载荷的润滑系统。

multis ep1、2、3可以分别适用于要求nlgi 1、2、3级别极压润滑脂的场合

优势

润滑膜持久、使润滑部件寿命延长

出色的低温性能及滑动特性使基易于泵送

与金属粘结性能良好可形成耐久润滑膜，减少维修及停工本本

可与其他大多数皂基润滑脂混和使用

优异的机械稳定性，可避免使用过程中被挤出或出现稠度损失

与金属粘结性能良好

良好的热稳定性，显著的抗温度变化能力

不含铅及其他重金属，或其他对人体健康和环境有害的物质