

锅炉湿式电除尘器 湖北裕久隆环保 广东湿式电除尘器

产品名称	锅炉湿式电除尘器 湖北裕久隆环保 广东湿式电除尘器
公司名称	湖北裕久隆环保电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号
联系电话	18672154498 18672154498

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北裕久隆环保电气设备有限公司

湿式电除尘器具有以下4项长处：

(1) 由于粉尘与水相互融合形成的雾滴具有良好的导电性，因而，能够收集干式静电除尘器不能收集的黏性、高比电阻的粉尘。

(2) 没有振打设备而选用喷淋冲刷设备，不存在二次飞扬问题，广东湿式电除尘器，也不存在传动设备容易出毛病的问题。

(3) 能供给几倍于干式静电除尘器的电晕功率，具有很高的除雾除尘功率，尤其对于细微的粉尘颗粒、雾滴、气溶胶、金属颗粒等具有很强的捕集才能。

(4) 在选用新式电源和新式放电电极的情况下，烟气中的粉尘颗粒、雾滴、气溶胶、金属颗粒、酸雾等在电场的驱进速度可以到达0.1m/s以上，有的高达0.19m/s。

总之，湿式静电除雾除尘器特点是除雾除尘功率高，高可到达99.99%，能捕集1 μ m左右的粒子，且压力丢失小，半湿式电除尘器，一般为0.2 ~ 0.5kPa，立式湿式电除尘器，运行稳定。

除尘器在配风管的时候需要注意以下4个问题：

- 1、风管是否密封。
- 2、风管的直径大小。
- 3、根据现场风管安装的原则。
- 4、风管中含尘的粉尘是哪一类的粉尘。

这些注意点我们应当遵循什么样的原则进行选择或者判断呢？

- 1、风管的密封性能肯定要完善，要是风管不能够密封，在输送含尘气体的过程中就会出现风量的损失，吸风效果就会减弱。
- 2、风管直径大小的选择我们是根据风量以及管道里面的流速来的，当除尘器选定之后，风量就基本恒定，但是流速的选择需要根据什么类型的粉尘来判断，要是粉尘比较轻，流速相对可以慢一点，锅炉湿式电除尘器，要是粉尘粒径大，比重大，那流速就需要快一点，保证粉尘不在风管中沉淀。
- 3、风管的安装我们安装的原则主要就是能直不弯，需弯要大。根据现场，风管尽量需要直管，这样可以避免风压的损失，在不可避免弯头的情况下，需要降弯头的弧度做大一点，尽量减少风压的损失。

这四个问题在给进行配风管的时候都会出现的！所以大家应该多加的注意，如果还没有使用到电除尘器的，赶快联系我们吧！电除尘改造，电除尘控制器可以帮助到大家。

湿式静电除尘器对PM2.5具有98.2%脱除率，PM0.1~PM1颗粒物具有88.7%~93.9%脱除率。管制式除尘除雾器技能节省出资、系统简朴可靠、施工及维护利便、场所要求较低，因此在锅炉运行不乱的状态条件下，场所、工期或资金紧张的工程中具有比较显著的上风；且湿式除尘器对烟气的净化程度高，特别对于超细粉尘、重金属和SO₃酸雾等污染物有很强的捕集才能，并且适应才能强，场所限，制较少的工程中能够知足更高的污染物排放要求。

锅炉湿式电除尘器-湖北裕久隆环保-广东湿式电除尘器由湖北裕久隆环保电气设备有限公司提供。湖北裕久隆环保电气设备有限公司（www.hbtltgs.com）位于襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前湖北裕久隆环保在除尘设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。湖北裕久隆环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。湖北裕久隆环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。