

# 停车场划线价格 骏兴交通设施 台州停车场划线

产品名称	停车场划线价格 骏兴交通设施 台州停车场划线
公司名称	杭州骏兴交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市杭海路1065号
联系电话	18968179837

## 产品详情

杭州骏兴交通设施工程有限公司是一家集生产、销售、施工及安装为一体的企业，将竭诚为您提供专业的服务和优质的产品！

常用的停车场划线专用标线工艺分为热熔和冷喷划线。

热熔划线：

- 1、漆膜厚度：1.2-1.5mm；不粘胎，干燥时间小于5min;
- 2、外观：涂层清白鲜明，耐日晒温差，台州停车场划线，不变色，夜间反光度强。
- 3、交通标线是由路面标线、箭头、文字、立面标记和路边线轮廓标等构成的安全设施，作用是管制和引导交通。

冷喷划线：

- 1、漆膜厚度：0.12-0.15mm；不粘胎，干燥时间小于30min;
- 2、外观：喷涂厚度均匀、色泽清晰，耐日晒温差，不变色。
- 3、交通标线是由路面标线、箭头、文字、立面标记和路边线轮廓标等构成的安全设施，作用是管制和引导交通。

杭州骏兴交通设施工程有限公司是一家集生产、销售、施工及安装为一体的企业，将竭诚为您提供专业的服务和优质的产品！

一般停车场车设有停车位线、导向箭头、通道边缘线及禁停黄线区。

- 1、停车位线：规格为2500X5000mm，线宽150mm，停车场划线报价，颜色为白色；
- 2、导向箭头：长度为3000mm，颜色为白色；
- 3、通道边缘线：规格为单实线和单虚线，线宽150mm，颜色为白色或黄色；
- 4、禁停黄线区：线宽150mm，颜色为黄色。

杭州骏兴交通设施工程有限公司是一家集生产、销售、施工及安装为一体的企业，将竭诚为您提供专业的服务和优质的产品！

在露天停车场划线中，可以采用道路专用热熔划线涂料，使用寿命一般为3~5年，具有很强的反光性，其施工流程如下：

- 1、反光热熔标线，采用玻璃微珠底漆，石油树脂热熔涂料。
- 2、把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间，停车场划线施工，并充分搅拌10分钟左右后进行涂敷。
- 3、标记位置并测量，按设计图标明的位置和图形，然后在标记的图中涂敷涂料底漆。
- 4、底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性，标线厚度1.5—1.8MM。

停车场划线价格-骏兴交通设施(在线咨询)-台州停车场划线由杭州骏兴交通设施工程有限公司提供。杭州骏兴交通设施工程有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）位于杭州市杭海路1065号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前骏兴交通设施在交通安全标志中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。骏兴交通设施取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。骏兴交通设施全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。