

球场划线施工 球场划线 杭州骏兴

产品名称	球场划线施工 球场划线 杭州骏兴
公司名称	杭州骏兴交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市杭海路1065号
联系电话	18968179837

产品详情

杭州骏兴交通设施工程有限公司是一家集生产、销售、施工及安装为一体的企业，将竭诚为您提供专业的服务和优质的产品！

如何给篮球场划线？

国际篮联标准：整个篮球场地长28米，宽15米。长款之比：28:15。篮圈下沿距地面3.05米。

一、球场：是一个长方形的坚实平面，无障碍物。对于国际篮联主要的正式比赛，球场的丈量要从界线的内沿量起。对于所有其它比赛，球场划线公司，国际篮联的适当部门，有权批准符合下列尺寸范围内的现有球场：长度减少4米，宽度减少2米，只要其变动互相成比例。天花板或最低障碍物产高度至少7米。球场照明要均匀，光度要充足。灯光设备的安置不得妨碍队员的视觉。所有新建球场的尺寸，要与国际篮联的主要正式比赛所规定的要求一致：长28米，宽15米。

二、线条：宽度为0.05米（5厘米）

（一）界线：球场界线距观众、广告牌或任何其它障碍物至少2米。球场长边的界线叫边线，短边的界线叫端线。

（二）中线：从边线的中点画一平行于端线的线叫中线；中线要向两侧边线外各延长0.15米（15厘米）。

（三）罚球线、限制区和罚球区：

1.罚球线要与端线平行，它的外沿距离端线内沿5.80米；这条线长为3.60米。它的中点必须落在连接两条端线中点的假想线上。

2.从罚球线两端画两条线至距离端线中点各3米的地方（均从外沿量起）所构成的地面区域叫限制区。如果在限制区内部着色，它的颜色必须与中圈内部的着色相同。

3.罚球区是限制区加上以罚球线中点为圆心，以1.80米为半径，向限制区外所画出的半圆区域。在限制区内的半圆要画成虚线。

硅PU特有的羟基并加有机硅改性，三层复合结构组合"表硬里软"，色彩丰富的耐磨、防污表层面层，软硬适中无溶剂环保中间弹性减震层，特别设计在新旧水泥基础上的防水底层。

硅PU特点:

单组分无溶剂环保型。

物理性能：具有良好的附着、防水性能，球场划线，独特的抗湿滑性，优异的抗张强度、柔韧性、耐老化性、耐磨性，水泥基础铺装不再起泡、开裂。

抗污性能：含有特殊的抗污助剂，只需用清水清洗，污渍不会渗入WPU-A层，球场划线施工，常用久新。

适用性能：可用于各类旧PU、丙烯酸、环氧地坪运动场地面翻新和在新（旧）水泥、沥青基础上直接施工。

表明效果：经过特殊处理的轻质防滑颗粒均匀地分布在材料中，不沉淀，面料刮、滚、喷皆可，形成均匀的防滑毛面，整体效果非常漂亮，同时还具有十分突出的消光效果。

杭州骏兴交通设施工程有限公司是一家专业从事路面划线的公司，主要的划线方式有：热熔划线，球场划线报价，冷漆划线；主要划线对象有道路划线，地库车库划线，小区划线，停车场划线，场地划线，足球球场划线等。

本公司自创办以来承接了若干道路划线工程与施工，积累了丰富实践经验，并与多家企业保持着良好的合作关系，并坚持“以人为本，诚信经营，质量求生存，效益求发展”的理念，为广大客户提供优质的服务。

本公司主要项目：热熔道路标线，震荡性道路标线，彩色访华道路标线，预成型道路标线，小区划线，地库划线，停车场车库划线，各种车位划线等，地下车库划线。

球场划线施工-球场划线-杭州骏兴(查看)由杭州骏兴交通设施工程有限公司提供。杭州骏兴交通设施工程有限公司(www.tz1288.com)实力雄厚，信誉可靠，在浙江杭州的交通安全标志等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领骏兴交通设施和您携手步入辉煌，共创美好未来！