

PU输送带 宏利传动 PU输送带报价

产品名称	PU输送带 宏利传动 PU输送带报价
公司名称	东莞市宏利传动科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市道窖镇蔡白村蔡屋小组油站路14号
联系电话	13826940115 13826940115

产品详情

东莞市宏利传动科技有限公司是工业皮带、输送带、传动皮带、片基带、同步带等产品专业生产加工的公司，PU输送带公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

输送带快速喷涂修复材料，PU输送带，它具有很强的粘着力，出色的耐磨性能和优异的抗拉性能、内聚强度、拉伸强度、剥离强度和良好的硬度、韧性、延长率。输送带种类很多，按照用途分类有：普通用途输送带、阻燃抗静电输送带、一般难燃输送带、耐热输送带、耐高温输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带、耐寒输送带等。

东莞市宏利传动科技有限公司是工业皮带、输送带、传动皮带、片基带、同步带等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

输送带冷硫化修补

1.将输送带破损部位用角磨机配合钨钢打磨碟进行打磨。

2.根据输送带破损部位的大小选择相应的带半硫化层的输送带修补片或修补条(修补条或修补片至少大出破损部位15~20mm)茵美特建议使用带半硫化层修补条、修补片，不带半硫化层的材料建议将粘接面进行深层次打磨。

东莞市宏利传动科技有限公司是工业皮带、输送带、传动皮带、片基带、同步带等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

普通输送带：覆盖层：拉伸强度不小于15Mpa，PU输送带，扯断伸长度不小于350%，磨耗量 200mm³；层间粘合强度纵向试样平均值布层间不小于3.2N/mm；覆盖胶与布层间不小于2.1N/mm；全厚度纵向扯断伸长率不小于10%；全厚度纵向参考力伸长率不大于1.5%。输送带磨损并非整体的均匀损坏，很多情况下是胶带断面中上胶层的局部纵向磨损，而其他部位的上胶层结构正常，并且输送带的整体骨架较好，对于这样的输送带，进行局部的喷涂恢复，降低成本的优势较大。

PU输送带-宏利传动-PU输送带报价由东莞市宏利传动科技有限公司提供。东莞市宏利传动科技有限公司（www.dghlbelt.com）是从事“皮带,输送带,PU同步带”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曹先生。