

山东海电阀门公司 不锈钢气动蝶阀批发 临清不锈钢气动蝶阀

产品名称	山东海电阀门公司 不锈钢气动蝶阀批发 临清不锈钢气动蝶阀
公司名称	山东海电阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区经济技术开发区
联系电话	13402262887 13402262887

产品详情

产品关键字：衬胶蝶阀，法兰衬胶蝶阀，法兰蝶阀，脱硫蝶阀，法兰脱硫蝶阀，蝶阀

蝶阀是用阀杆一起转动的蝶板作启闭件，用以实现阀门的开启、关闭与调节。蝶阀在管路中除了起切断和截流用外，近年来已经把密封性能作为评价的主要指标，受到市场青睐。另外，蝶阀还有体积小、重量轻、结构简单等优点，与同参数闸阀比较，平均减轻重量达30~50%，蝶板旋转90度即可实现启、闭过程，又由于转轴两侧蝶板受介质作用力近似相等，转矩相反，因些启闭力矩较小

精心为您推荐【法兰衬胶蝶阀】是山东海电阀门有限公司销售的主要产品之一，公司常年备有大量库存现货以出厂价销售，我们一直努力为客户提供全套工业阀门的解决方案，让客户购买到物美价廉的产品，欢迎咨询选购！

电厂脱硫蝶阀 电厂脱硝蝶阀 2507脱硫脱硝蝶阀必须满足腐蚀、磨损、流速、温度等几点要求，各种矿物燃料均含硫。特别是煤，燃烧后生成大量SO₂，严重污染空气。为控制污染，办法是烟气脱硫。2507板脱硫蝶阀结构简单、体积小、重量轻。旋转手柄90°，即可轻松启闭阀门，并可保持阀门停留在需要的开启角度上。

产品特点：

轴板无销连接、结构轻便，运输、安装、维修方便

90°启闭，开关迅速。操作扭矩小，临清不锈钢气动蝶阀，省力轻巧

软密封、零泄漏，使用寿命长

选择不同零部件材质，可适用于多种介质

表面环氧树脂涂层，防腐、美观

驱动方式可选择手柄、涡轮、电动、气动

包括我国在内，目前世界上应用最广的是“石灰（石灰石）—石膏”湿法脱硫技术。这一工艺系统中，涉及多种腐蚀介质，且含颗粒物料，对设备产生强烈的腐蚀和磨损。因此对阀门的材料和结构形式有特殊要求。上世纪80年代后期，我国在大规模引进国外脱硫技术时，进口蝶阀的阀体采用三元乙丙橡胶衬里，蝶板及阀杆等采用哈氏合金材料，因其价格昂贵，目前已有越来越多的用户采用双相不锈钢的蝶板，双相不锈钢综合了奥氏体不锈钢和铁素体不锈钢的特点，把奥氏体不锈钢的优良韧性和焊接性，与铁素体不锈钢的高强度和耐氯化物应力腐蚀性能结合到一起，并在80年代后期作为可焊的结构材料得到迅速发展，已成为不锈钢中重要的一类，与其它类型不锈钢相比，具有以下特点：

- 1、含钼双向不锈钢在低应力下有良好的耐氯化物应力腐蚀性能，可取代在此介质条件下易发生应力腐蚀破裂的奥氏体18-8型不锈钢；
- 2、含钼双向不锈钢具有良好的耐点蚀性能，当抗点蚀当量（PRE）相同时，双向不锈钢与奥氏体不锈钢的临界点蚀电位相近。含18%Cr的双向不锈钢的耐点蚀性能与AISI 316L相当。含25%Cr的，尤其是含氮的高铬双向不锈钢的耐点蚀和缝隙腐蚀性能超过了AISI 316L；
- 3、有良好的耐腐蚀疲劳和磨损性能；
- 4、可焊性能好，焊后不需热处理，焊接接头有良好的耐蚀性；
- 5、与哈氏合金相比，其价格低得多。钢号 铬(Cr) 镍(Ni) 钼(Mo) 氮(N) 碳(C) 254SMO 20 18

6.1 0.2 0.02 UNS N08367 20.5 20 6.2 0.22 926(1.4529) 20 25 6.0 0.2 0.02 这是一类低碳高钼含氮的奥氏体不锈钢。此类钢的突出特点是在氯化物环境中具有优异的耐腐蚀性能，包括耐点腐蚀、缝隙腐蚀、应力腐蚀和一般腐蚀的性能，同时在很多还原性酸介质中耐腐蚀也很好。另外，该类钢中由于氮含量高，因此具有比常用奥氏体不锈钢更高的强度。该钢种主要用于海水设备，纸浆和造纸工业中的漂白设备，烟气脱硫系统中的阀门构件，以及处理与输送含卤族化合物介质的容器和管线。这几种超级奥氏体不锈钢，总的来说，性能相近。随着含镍(Ni)量增加，性能略有提高，但价格也随之增加。

双向压蝶阀厂家 双向法兰蝶阀厂家 D342H双向双偏心金属密封蝶阀是引进了国内外先进的蝶阀制造技术，通过用户需求调研开发的蝶阀新产品。该阀结构合理，密封严密可靠、流阻小、压差低、驱动灵活省力，使用寿命倍增。符合GB12238-2008《法兰和对夹连接蝶阀》和JB/T8527-1997《金属密封蝶阀》标准。双偏心，即轴向偏心，不锈钢气动蝶阀批发，阀轴中心线不在阀板密封面上；径向偏心：阀轴中心线不在阀门通道的中心线上，不锈钢气动蝶阀批发，阀板采用双平板桁架式多流道结构，不锈钢气动蝶阀批发，在流速较高时，各流道水流能够互相制衡，避免阀板出现颤抖现象，确保阀门的稳固性。特殊的设计，特殊的几何结构，使阀板具有越关越紧的功能，当打开阀门时，只要阀轴稍微旋转，阀板即全部脱离阀座，减少了摩擦力，使开启力矩状态，密封严实可靠，经久耐用。

应用范围：

双向双偏心金属密封蝶阀广泛的应用于水利工程、自来水、电力循环水、石油、化工等工业管道上作截

断介质流动。

结构特点：

- 1、蝶阀为双向承压，双向金属密封，特殊的结构形式可任意调整密封比压，采用偏心S形锥形阀座密封面，使密封面不易损坏，提高阀门的使用寿命。
- 2、操作扭矩较小，转90度启闭，轻便迅速。
- 3、流阻小，具有良好的水力特性，流量特性近似倾斜直线，节能效果好，双向密封对水流无方向要求。
- 4、密封可靠，启闭寿命达数25000次以上。
- 5、阀板采用符合流体力学性能的双平板桁架式多流道设计。

标准规范：

设计制造标准：GB/T 12238-2008、JB/T8527-1997

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

山东海电阀门公司-不锈钢气动蝶阀批发-临清不锈钢气动蝶阀由山东海电阀门有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东海电阀门有限公司（www.haidianfm.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为球阀较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.sdhongganlu.com）还是从事硬密封蝶阀，对夹式蝶阀，电动蝶阀的厂家，欢迎来电咨询。