

显示仪表，畜牧秤仪表，平台秤仪表，台秤仪表

产品名称	显示仪表，畜牧秤仪表，平台秤仪表，台秤仪表
公司名称	裕华区隆瑞衡器经销处
价格	350.00/台
规格参数	品牌:上海耀华 产品型号:XK3190-A27E 测量精度:3000
公司地址	南环东路4号华北五金机电城A区3-28
联系电话	86 0311 86121165 13932191585

产品详情

品牌	上海耀华	产品型号	XK3190-A27E
测量精度	3000	结构型式	集成
显示方式	LED红色数码管显示	外形尺寸	240*165*162 (mm)
开孔尺寸	236*161*167.5 (mm)		

xk3190—a27e

产品简介

xk3190-a27e适用于电子台秤、电子平台秤、电子地上衡等使用1~4个350 传感器的静态称重系统。

基本功能

单窗口2英寸特制高亮led大显示，真正的“大眼睛”

峰值保持及平均值显示功能

手动累加和自动累加

四级电量指示、欠压报警和自动关机功能

上下限报警功能，high-ok-low状态指示

自动休眠功能

预置皮重

精度10倍率自动放大功能

高精度数模转换技术，可读性达1/30000

随机配置6v/4ah免维护蓄电池，可随机充电

选配rs-232c通讯口，波特率可选

选配大屏幕通讯口，20ma电流环连接方式

技术参数

准确度等级：3级

最大检定分度数：3000

输入信号范围：-19mv ~ 19mv

转换速度：10次/秒

非线性 0.0015%

供桥电压：dc 5v

传感器连接：1 ~ 4只350 传感器

分度值：1/2/5/10/20/50可选

通讯接口：rs232串行，20ma电流环（恒流源）信号大屏幕接口。

电源：ac220v；50、60hz（-2%~+2%）

使用温度：-10 ° c ~ 40 ° c

储运温度：-25 ° c ~ 55 ° c

大屏幕接口：

信号输出方式：串行输出，电流环信号。

波特率：600

传输距离： 200米

串行通讯接口

rs232c方式

波特率：600/1200/2400/4800/9600可选

传输距离： 30米