

石英棒检测设备经销 无锡信营智能装备

产品名称	石英棒检测设备经销 无锡信营智能装备
公司名称	无锡信营智能装备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区群兴路5号7栋
联系电话	18661029938

产品详情

外观检测：

外观检测系统主要用于快速识别样品的外观缺陷，如凹坑、裂纹、翘曲、缝隙、污渍、沙粒、毛刺、气泡、颜色不均匀等，石英棒检测设备工厂，被检测样品可以是透明体也可以是不透明体。

传统与现测方式：

以往的产品外观检测一般是才用肉眼识别的方式，因此有可能人为因素导致衡量标准不统一，江西石英棒检测设备，以及长时间检测由于视觉疲劳会出现误判的情况。随着计算机技术以及光、机、电等技术的深度配合，具备了快速、准确的检测特点。

石英棒产品特点

这种透明石英棒具有纯度高，耐高温性强以及热膨胀系数低的特点，产品的特定规格尺寸可按客户的要求订制。直径1.2至50mm，包括连熔石英玻璃棒和气炼石英玻璃棒，纯度高，耐高温性能强，热膨胀系数低。产品用途：用于单端卤素灯的压桥棒，光纤照明、石英纤维制造、半导体硅片加工等。石英棒的纯度主要取决于原料，用四氯化硅等高纯原料生产的石英棒纯度可以达到6个九（99.9999%），主要用于光纤的生产；用提纯的优质天然石英纯度可以达到4个九，用于半导体工业；用优质天然石英生产的普通石英棒纯度在3个九左右，用于高强电光源的生产。石英棒的热膨胀系数极小，仅为玻璃的1/10-1/20，具有很高的耐急热急冷性，透明石英棒在电炉中于1100℃灼热15分钟，然后放入冷水中，反复试验也不会破裂，石英棒检测设备生产厂，石英棒的软化点温度约为1730℃，连续使用温度为1100-1200℃，短时间最高使用温度达1450℃。由于石英棒具有纯度高，耐高温性强，热膨胀系数低的特点，被广泛用于单端卤素灯的压桥棒，光纤照明、石英纤维的制造，半导体硅片的加工等。

设计自动化非标设备时应守的原则

无论是哪种产品要获得较大的市场，就一定要有非常完善的性能，影响产品性能的因素和生产工艺的关系是非常密切的，当然除了它以外，还有对产品的设计也是非常重要的。自动化非标设备和所有的产品都一样，在进行制作生产之前就一定要有一个非常清晰的设计理念，确定产品的风格以及所赋予的内涵。设计制造自动化非标设备的现代工业发展的需要，在设计生产过程有一些原则是需要遵守的。

1、机器的外型美观

任何人都喜欢外型比较好的产品，石英棒检测设备经销，这个也是消费者在选择的时候的印象。在其它性能一样的条件下，消费者在选择的时候也肯定会选择外型比较美观的自动化非标设备。

2、保证机器操作起来方便

使用非标自动化设备来进行生产其中一个很大的原因是方便，但是如果生产出来的非标自动化设备操作起来非常的麻烦，复杂，甚至可能比手工生产的还要麻烦，这种产品肯定不是消费者所需要的。因此设计出操作简单的容易上手的非标自动化设备才是所有的用户所需要的自动化非标设备。

3、结构合理，容易拆装

机器在使用过程中，难免会出现故障，这个时候就要对非标自动化设备进行拆装维修了。设计合理的结构，便于拆装，一个是可以避免浪费太多的时间，另一个是修理起来也比较容易。

自动化非标设备的出现解放了劳动生产力，减少了人类的劳动强度，也减低了企业在人力上的投入成本，这是科技水平提升的一个体现。有一台设计美观，结构合理的自动化非标设备是所有消费者想要的设备。

石英棒检测设备经销-无锡信营智能装备(推荐商家)由无锡信营智能装备科技有限公司提供。石英棒检测设备经销-无锡信营智能装备(推荐商家)是无锡信营智能装备科技有限公司(www.xyjdcc.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：谭经理。