

环氧工业漆 芜湖工业漆 冀腾商贸油漆

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 环氧工业漆 芜湖工业漆 冀腾商贸油漆 |
| 公司名称 | 芜湖冀腾商贸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 芜湖市鸠江区南翔万商钢材城四街1098-1099号 |
| 联系电话 | 15000000000 |

产品详情

什么是油漆

油漆则是指以无机溶剂为介质或高固体、无溶剂的油性漆的总称。

早先总料都是用植物油和天然树脂加工而成历以通常叫做油漆。随着工业的发展，涂料品种日益增多，质量和性能不断提高，许多新型涂料已不再含有油的成分。这样油漆这个名词就显得不够确切了。因此，现在把用于涂装物面的各种材料统称为涂料，油漆只是涂料中的一种。随着科学的发展，各种高分子合成树脂的广泛应用，使涂料产品发生了根本的变化，因此准确的名称应为“有机涂料”。

其实，油漆是属于涂料的一种，芜湖工业漆，只是油漆原材料采用桐油和生漆，而涂料，是根据英文翻译而来coating products。而且，由于现代油漆几乎不再使用桐油和生漆做为原材料，因此再叫油漆，环氧工业漆，就不合适了。

工业漆的稀释和间隔时间问题

工业漆稀释剂的选用原则是必须使用与其配套稀释剂。注意产品说明，并确认使用了正确的稀释剂。错误的稀释将导致涂料品质恶化，涂层质量出问题。通过以往的经验产品出现质量问题的原因很多是因为选用了不配套的稀释剂造成的。稀释剂添加量根据涂料种类、施工方式有所不同，过度的稀释会导致涂料固体含量降低，水性工业漆，达不到规定膜厚，减缓干燥固化时间，引起流挂的问题。

工业漆涂装间隔即覆涂下一道涂层的间隔时间。涂装间隔与温度、漆膜厚度、涂层道数及将来暴露情况有关。有些涂料的附着力所受重涂间隔的影响比其他种类涂料大。比如环氧漆表面坚硬而光洁，工业漆厂家，如果涂装间隔已超过规定的限度（在23℃，通常为7天），必须在其表面进行拉毛粗化处理以保证覆涂涂料的附着力。有些涂料品种的附着力不受重涂间隔时间的影响，比如氯化橡胶等溶剂挥发型涂料。

水性防腐漆是自干性涂料，由脂肪酸树脂、颜料、防锈颜料、助剂和去离子水组成。对环境无污染，对

人无害，属于环境友好型涂料。防腐涂料，一般分为常规防腐涂料和重防腐涂料，是油漆涂料中必不可少的一种涂料。常规防腐涂料是在一般条件下，对金属等起到防腐蚀的作用，保护有色金属使用的寿命；重防腐涂料是指相对常规防腐涂料而言，能在相对苛刻腐蚀环境里应用，并具有能达到比常规防腐涂料更长保护期的一类防腐涂料。无机硅酸锌车间底漆、无机硅酸锌车间底漆(高锌)、水性无机富锌底漆、水性无机富锌底漆(高锌)、乙烯磷化底漆、各色有机硅耐温漆(300)、银色有机硅耐温漆(400)、白醇酸船壳漆、黑醇酸船壳漆、绿醇酸船壳漆、蓝灰醇酸船壳漆、浅灰醇酸船壳漆、紫红醇酸甲板漆、草绿醇酸甲板漆、沥青船底漆、沥青船底漆、棕沥青木船防污漆、棕沥青铁船防污漆、长效防污漆、煤焦沥青清漆、环氧煤沥青底漆、环氧煤沥青面漆、环氧沥青防锈漆、厚浆型环氧沥青防锈漆、厚浆型环氧沥青防锈漆、环氧煤沥青管道专用漆、沥青清漆、耐高温防腐涂料ZS(1800)、无机防腐涂料、沥青锅炉漆。

环氧工业漆-芜湖工业漆-冀腾商贸油漆(查看)由芜湖冀腾商贸有限公司提供。“工业漆,防腐漆,防火漆,油性脱模剂,水性漆”就选芜湖冀腾商贸有限公司(www.whjtyouqi.com)，公司位于：芜湖市鸠江区南翔万商钢材城四街1098-1099号，多年来，冀腾商贸油漆坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。冀腾商贸油漆期待成为您的长期合作伙伴！