

# 舟山3厚纳米二氧化硅保温毡 宁波森威装饰

产品名称	舟山3厚纳米二氧化硅保温毡 宁波森威装饰
公司名称	宁波森威装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市鄞州区启航北路55号
联系电话	18106604551

## 产品详情

宁波森威装饰材料有限公司隶属于常熟佳雪建筑材料有限公司是一家专门生产经营电子交联聚乙烯减振垫、单面凹发泡橡胶减震垫、XPE/IXPE 减震垫、XPE/IXPE 楼层减震垫、XPE/IXPE 建筑减震垫、XPE/IXPE 楼板减震垫、吊顶隔音材料、浮筑楼板减震垫、墙体隔音材料、地面隔音材料、隔音毡、地暖地热专用地板膜、3D 墙贴的大型环保企业。

混凝土保温被导热系数小、保温性能佳，尤其在温差变化大时较为突出；吸水率低、防潮性能好；有良好的拉伸性和抗压性；使用方便、施工简单、有适宜的外形尺寸；无味无毒。注：上述几种保温被虽都有较好的保温性，都适于机械卷动，推广使用的面积在不断扩大。但因各自尚存在不同的缺陷，仍需要不断改进，使其更加理想实用。

宁波森威装饰材料有限公司隶属于常熟佳雪建筑材料有限公司是一家专门生产经营电子交联聚乙烯减振垫、单面凹发泡橡胶减震垫、XPE/IXPE 减震垫、XPE/IXPE 楼层减震垫、XPE/IXPE 建筑减震垫、XPE/IXPE 楼板减震垫、吊顶隔音材料、浮筑楼板减震垫、墙体隔音材料、地面隔音材料、隔音毡、地暖地热专用地板膜、3D 墙贴的大型环保企业。

传统保温覆盖材料，包括草苫、蒲席、纸被和棉被等。他们的共同缺点是笨重，卷放费工、费力，被雨雪浸湿后，既增加了重量，又使保温性能下降，而且对薄膜污染严重，容易降低透光率。开发的新型保温被在克服上述缺陷方面有了一定进展。理想的保温被应具有传热系数小，保温性好，重量适中，易于卷放，防风性、防水性好，3厚纳米二氧化硅保温毡，使用寿命长等优点。

宁波森威装饰材料有限公司隶属于常熟佳雪建筑材料有限公司是一家专门生产经营电子交联聚乙烯减振垫、单面凹发泡橡胶减震垫、XPE/IXPE 减震垫、XPE/IXPE 楼层减震垫、XPE/IXPE 建筑减震垫、XPE/IXPE 楼板减震垫、吊顶隔音材料、浮筑楼板减震垫、墙体隔音材料、地面隔音材料、隔音毡、地暖地热专用地板膜、3D 墙贴的大型环保企业。

有机类保温资料。如发泡聚板（EPS）、挤塑聚板（XPS）、喷涂聚氨酯（SPU）、以及聚颗粒等。有机保温资料具有重量轻、可加工性好、细密性高、保温隔热作用好，但缺陷是：不耐老化、变形系数大、

稳定性差、安全性差、易i燃烧、生态环保性很差、施工难度大、工程本钱较高，其资源有限，且难以循环再运用。

舟山3厚纳米二氧化硅保温毡-宁波森威装饰由宁波森威装饰材料有限公司提供。宁波森威装饰材料有限公司(www.swxpe.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。森威装饰材料——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省宁波市鄞州区启航北路55号，联系人：锁经理。