

建筑用门式脚手架 门式脚手架 伟业脚手架 规格

产品名称	建筑用门式脚手架 门式脚手架 伟业脚手架 规格
公司名称	日照市伟业工具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国山东省日照市岚山区高兴工业园
联系电话	15606332809

产品详情

门架式脚手架三每个建筑立面组装-片。在建筑物转角处，建筑用门式脚手架，即两片门架式脚手架的连端头门架用短钢管和扣件连成一个整体。连接短钢管应每步脚手架都要设置--道。为了增度，可在两道短钢管连接间设置斜撑，斜撑的方向应上下交叉，门式脚手架多少钱，用扣件扣于门架的立杆上。门架式脚手架一次搭设高度以40 50m为宜。超过50m的建筑物使用门门架式脚手架时，门式脚手架，宜将脚手架架设在钢挑架_上，其形式如同扣件式钢管脚手架。

门式脚手架是建筑脚手架中应用比较广泛的一种。由于主架呈现出“门”字型，所以称之为门式或者门型脚手架。主要由主框、横框、交叉斜撑、脚手板、可调底座组成的。其作用是：1、用在楼宇、桥梁、隧道等模板内作为制成或者是支撑主架。2、门式脚手架也可以作为高层建筑的内外栅脚手架。3、可以利用门式脚手架搭配简易的屋架，搭建临时的宿舍或是工棚。

架体基础要求

- 1、对搭设在楼面等建筑结构上的脚手架，应对支撑架体的建筑结构进行承载力验算，当不能满足承载力要求时应采取可靠的加固措施。
- 2、每根立杆底部宜设置底座或垫板。
- 3、立杆垫板或底座底面标高宜高于自然地坪 50mm ~ 100mm。
- 4、垫板应采用长度不少于 2 跨、厚度不小于 50mm、宽度不小 200 mm 的木 垫板。

5、地基应无积水，底座应无松动，立杆应无悬空。

建筑用门式脚手架-门式脚手架-伟业脚手架 规格(查看)由日照市伟业工具有限公司提供。日照市伟业工具有限公司 (www.rzweiye.com) 位于中国山东省日照市岚山区高兴工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前伟业工具在工程机械配件中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。伟业工具取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。伟业工具全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。