

# 喷涂速凝专用乳化沥青 金正防水材料 四川乳化沥青

产品名称	喷涂速凝专用乳化沥青 金正防水材料 四川乳化沥青
公司名称	寿光市金正防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13953665638

## 产品详情

所谓乳化沥青碎石封层是指用专用设备即碎石封层车将单一粒径的石料及乳化沥青（或改性乳化沥青）胶结料洒布在路面上，在胶轮压路机或自然行车碾压下，四川乳化沥青，使胶结料与石料之间有最充分的表面接触，以达到他们之间zui大限度的粘结性，从而形成保护原有路面的乳化沥青碎石磨耗层。它主要作为路面表处层使用，也可用于高等级公路的路面下封层。

常温沥青混合料是指在常温下拌合，常温下铺筑的沥青混合料。也可以作冷铺沥青混合料。常温混合料所用的结合料为液体沥青或乳化沥青。为了节约能源，保护环境乳化沥青碎石混合料的级配可参照热拌沥青混合料AM的级配，乳化沥青混凝土混合料的级配可参照热拌沥青混凝土混合料AC型的级配。

乳化沥青是沥青和乳化剂在一定工艺作用下，生成水包油或油包水（具体谁包谁要看乳化剂的种类）的液态沥青。

乳化沥青与集料接触后，乳化沥青中的水相首先与集料接触，集料被乳化沥青的水溶液被水所浸润，喷涂速凝专用乳化沥青，在集料与乳化沥青接触的区域，由于集料的电性作用，使得水相中的带电乳化剂离子吸附在集料表面，乳化剂因集料的吸附而浓度降低，沥青微粒表面的乳化剂分子发生迁移。造成乳化剂分子相应减少，优质乳化沥青，沥青微粒包封的乳化剂分子膜受到破坏而变成不稳定状态，其均衡系统被破坏，乳化沥青供应商，沥青微粒开始从乳化沥青中分裂出来，是亲水性的沥青微粒变为亲油的微粒而吸附于集料表面，凝结成密实的薄膜。乳化沥青的这种分裂现象的产生，不是由于集料的毛细管吸附所致，而是由于乳化剂与集料相互作用的出现乳化剂浓度的改变而发生的，分裂是个自发形成过程。

喷涂速凝专用乳化沥青-金正防水材料(在线咨询)-四川乳化沥青由寿光市金正防水材料有限公司提供。行

路致远，砥砺前行。寿光市金正防水材料有限公司（[www.jinzhengfangshui.com](http://www.jinzhengfangshui.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防水、防潮材料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.xinlidafrp.com](http://www.xinlidafrp.com)）还是从事速凝喷涂专用乳化沥青，山东阳离子乳化沥青，山东阴离子乳化沥青的厂家，欢迎来电咨询。