

# 聚乙烯丙纶防水卷材图片 聚乙烯丙纶 九禹防水公司

产品名称	聚乙烯丙纶防水卷材图片 聚乙烯丙纶 九禹防水公司
公司名称	山东省九禹防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13361570588

## 产品详情

高分子聚乙烯丙纶防水卷材是采用聚乙烯、高强丙纶无纺布、紫外线隔光剂、抗老化剂等高分子原料，由自动化生产线一次性挤出成型加工制成。

### 产品特点

本产品属绿色环保产品，无味、无污染。均符合GB/T17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价标准》标准要求。

由于掺入抗老化剂，产品具有很好的抗老化、耐腐蚀特点，柔韧性好、易弯曲且不断裂、抗拉和抗穿孔性能好，符合GB18173.1-2006《高分子防水材料一部分片材》的标准要求，可以与建筑结构同等寿命，聚乙烯埋在沙土中不腐烂、不风化，通过检测证明：低温-40 无裂纹、高温+100 无变形。

可在潮湿基层上施工，基层上只要无明水即可施工，聚乙烯丙纶防水卷材图片，大雨停后，把积水扫净就可立即施工。有利于抢工期。

柔韧性好、易弯曲、任意折叠、易操作。厨卫间、泳池、水池防水。阴、阳角和管根部位免做八字角和弧形，可做成直角施工，避免了下道工序贴瓷砖被剔坏防水卷材的现象，保证二次闭水不渗漏。

高分子聚乙烯丙纶防水卷材是采用聚乙烯、高强丙纶无纺布、紫外线隔光剂、抗老化剂等高分子原料，由自动化生产线一次性挤出成型加工制成。卷材中间层是防水层和抗老化层，上下两面是增强粘结层，牢固、可靠、无翘边、无空鼓，双层防水，聚乙烯丙纶，是一种新型的防水材料。

## 适用范围

该产品适用于各种屋面、地下室、隧道等建筑物防水工程；工业与民用建筑的屋面及地下工程，聚乙烯丙纶防水卷材施工工艺，贮水池、市政、桥梁、地铁、隧道、水坝等工程防水，尤其适用于耐久性、耐腐蚀性要求高和易变形的重点工程。

## 聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材施工方法

### 一、接缝方式

复合卷材接缝搭接宽度;长边接缝为100mm，聚乙烯丙纶防水卷材出售，短边接缝为120mm，相邻短边接缝应错开1m以上。水平转角处(墙面与墙面的夹角)接缝距转角大于0.3m，附加层接缝必须与防水层接缝错开0.3m以上，地下防水中接缝位置应距转角0.6m以上，采用盖条方式，盖条宽度为100mm。

### 二、保护层施工及养护

1、层面刚性保护施工前需防水层上面涂刷一层水泥素浆(水泥素浆制备比例：水1、水泥1.5)，涂刷后在水泥素浆抹干时用，1 1水泥砂浆粘贴地砖或马赛克(实际操作时采用边刷边粘的方法)防护层要求抹平压光，并撒水养护，达到设计强度。

2、上人屋面施工时先在防水层表面涂刷一层水泥素浆(水泥素浆制备比例同上)，涂刷后在水泥素浆抹干时用1 1水泥砂浆粘贴地砖或马赛克实际操作时采用边刷边粘的方法)。

聚乙烯丙纶防水卷材图片-聚乙烯丙纶-九禹防水公司由山东省九禹防水科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东省九禹防水科技有限公司(www.jiuyufangshui.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防水、防潮材料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.chinachuanxiang.com)还是从事寿光防水卷材设备，防水封装设备，山东防水设备的厂家，欢迎来电咨询。