

# 天津万事通胶粘 显示屏网纹保护膜 天津网纹保护膜

产品名称	天津万事通胶粘 显示屏网纹保护膜 天津网纹保护膜
公司名称	天津万事通胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区八里台泰达工业区科达一支路1号
联系电话	13602186634

## 产品详情

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司设备完善，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及各区各地，应用于各行各业。“质量的一、信誉至上”是我们的创业宗旨，为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

缠绕膜的主要优点：

- 1、使用成本低；可节省大量包装材料
- 2、该膜具有优良的透明性，使包装物品美观大方
- 3、安全性能好、无毒、无味、提高生产效率
- 4、对被包装物能起到防尘、防潮、保洁的作用使包装更牢固

缠绕膜的用途：广泛适用于外贸出口、食品饮料、造纸工艺品、玻璃陶瓷机电铸件、书刊、电子产品、化工原料等产品的集装化包装。

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司设备完善，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及各区各地，应用于各行各业。“质量的一、信誉至上”是我们的创业宗旨，为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

我们常用到的PVC热收缩膜，是用PVC树脂跟十几种辅料混合后二次吹胀而成，其特点是透明度好

、易收缩、强度高、收缩率可以根据用户需要自由调整，可操作性强。但我们一定要懂得它的质量如何判断，那么从哪些方面来判断PVC热收缩膜的质量是否合格呢？

首先，透明度和光泽度，优质的收缩膜具有较好的透明度和良好的光泽度，在阳光底下看的话，没有太多的杂质，比较洁净；

第二，快速收缩能力，质量优的收缩膜，在经过热收缩膜包装机时，其收缩能力快；而质量较差的，则不能很好地收缩，或者要经过两到三次热收缩机器，才能完成收缩的工序；

第三，密封性，我们许多时候会遇到收缩膜经过热收缩膜包装机时，会出现损坏或者越皱，或者出现小洞，这就是密封性的体现；优质的收缩膜的密封性是非常好的，完成热收缩的工序后，非常美观，真正的达到我们想要的收缩效果；

第四，抗刺穿强度，就是说产品在运输过程中，收缩膜起到我们想要的保护作用，优质的收缩膜，抗刺穿强度高，不会容易被戳破；

第五，收缩记忆功能强，天津网纹保护膜，回缩紧固性好，这一点就体现在整件产品和部件进行收缩包装时，对产品的保护，不会造成散乱，或者包装未完成，这一点跟第二点有相似之处。

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司设备完善，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及各区各地，应用于各行各业。“质量的一、信誉至上”是我们的创业宗旨，为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

判断热缩膜的标准要从收缩率、收缩张力、收缩温度这三个参数来考量，想要得到收缩率较高的薄膜，需要采用结晶能力低的或者结晶度较低的高分子树脂为宜。无定形的树脂在双轴取向后虽然分子链被取向，但没有发生结晶，当收到二次预热后所有的取向链都能发生收缩，只有不结晶的取向分子链才会在受热(较低的处理温度，较短的处理时间)后收缩；而取向结晶的分子链欲实现收缩需要将晶格破坏掉，这需要将温度提升到熔点附近，且分子链的松弛时间较长，显示屏网纹保护膜，而这在收缩膜使用过程中不可能实现。同一种材料制备的热缩膜，无定形区比例越高，网纹保护膜供应商，则收缩率越大，收缩力也越大。无定形区比较大的热缩膜具有较低的收缩温度。热缩膜在生产过程中要注意以下几点：

- 1、模具要清洗干净，不能有任何烧焦的塑料掉入，如果发现了需要立马清理。
- 2、尽量减少表面皱褶和中间的白色压紧线条的出现，以免影响美观。
- 3、纸管要对其，不能一边长一边短。
- 4、边料要割整齐，那种割的不齐的热缩膜不能作为成品出货。
- 5、装箱的时候要注意不要发生碰撞，导致边缘损坏等质量问题。

天津万事通胶粘(图)-显示屏网纹保护膜-天津网纹保护膜由天津万事通胶粘制品有限公司提供。天津万事通胶粘制品有限公司(www.jiaozhanchipin.com)在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，万事通胶粘一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：肖亚东。

