

混合气体价格 安徽强源 黄山混合气体

产品名称	混合气体价格 安徽强源 黄山混合气体
公司名称	安徽强源气体有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市弋江区复地南都荟写字楼1704-1707
联系电话	15055771795

产品详情

特种气体的一些应急措施

使用任何气体或气体混合物之前，黄山混合气体，要知道和理解性质、用途和安全防范。关于你将要使用的气体和设备的安全资料，混合气体价格，请参考材料安全数据表（MSDS）和安全程序（作业指导书）。

确定用来使用产品的合适的设备，同时知道怎样安全地操作设备

使用用于钢瓶操作的正确的个人防护装备。穿戴带护罩的安全眼镜、皮手套、安全鞋和其它合适的装备。

标准气体要求

配制10%的CH₄/Ar四瓶，进行为期一年的稳定性考察，实验结果表明，由于铝合金钢瓶内壁比较光滑，因此在盛装一般长久气体时性质稳定，变化不大，钢瓶不用特殊处理，即可满足此类标准气体稳定性的要求。

在配制COS、H₂S、SO₂等气体时，必须对钢瓶进行KG或CM处理，即为了防止容器内壁因吸附或解吸等带来的影响。先对容器内壁进行镜面研磨，涂上防氧化漆，然后把高浓度气体充入容器内并放置10d左右，从而提高标准气体的稳定性。用未经KG或CM处理的钢瓶配制10.1 mg/m³，COS/N₂一瓶。用经KG处理的钢瓶配制9.8 mg/m³ COS/N₂一瓶。

以上实验结果表明，配制易吸附标准气体时，钢瓶必须经KG或CM处理，才能保证其稳定性可靠，工业混合气体，否则，组分气的含量变化很大，不宜作为标准气体来使用。

高纯氮气是生物、医用、化工、食品、环境分析及光电研究领域不可或缺的气体。例如，我们熟知的GC，需要适用纯度为99.999%以上的高纯氮气做载气。氮气发生器作为一种智能化的、可持续稳定提供纯度得到保证的气源装置，在各实验室得到广泛地普及。

高纯氮气纯化装置采用变压吸附PSA分离纯化得到高纯度的氮气，纯度较高至99.999%。采用新HMI触屏控制技术，氢氧混合气体，实时显示运行状态、压力、流速和O₂水平。自带节能模式，当您的分析仪器无用气需求时，ALIZE自动进入Standby模式，延长使用寿命。

混合气体价格-安徽强源(在线咨询)-黄山混合气体由安徽强源气体有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽强源气体有限公司(www.qyqiti.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!