

# 廊坊石膏板厂家 河北欧飞建材公司

产品名称	廊坊石膏板厂家 河北欧飞建材公司
公司名称	河北欧飞建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市文安县新镇镇二村村南
联系电话	13931637202

## 产品详情

河北欧飞建材有限公司

河北欧飞建材有限公司对石膏板的相关介绍：

石膏板的吸声效果如何体现？

石膏板在存储状态中不适合置于室外或者有可能令产品接触水的仓库。必须存储于坚实，平整的地面，无漏水的，无尘通风的室内仓库中。应避免在存储状态中受潮，万一发生受潮，应立即抹干并置于通风良好的地方晾干。否则，板材可能收到损坏。

在高压弹簧与离心力的作用下，紧贴磨环滚动，压力比同等动力条件下的磨粉机高1.2倍，所以石膏板产量大为提高。当被磨物料进入磨腔后，由铲刀铲起送入磨辊与磨环之间进行碾压，碾压后粉末随鼓风机的循环风带入分析机，合格细粉随气流入旋风集粉器即为成品。吸声对声音频率具有一定选择性，吸声频率特性曲线呈山峰形，廊坊石膏板厂家，当声音频率与共振频率接近时，吸声系数大；当声音频率远离共振频率时，吸声系数小。

由于吸声穿孔是利用石膏板板面的盲孔、穿透孔及背面的吸声材料，以及具有一定厚度的浮雕花纹来共同达到吸声效果的，所以孔眼、材料和涂雕等组成的不同，吸声效果也就不尽相同。对于吸声要求较高时，应选择具有良好吸声效果的吸声穿孔石膏板，也可采用浮雕板与带孔板叠加。

河北欧飞建材有限公司

河北欧飞建材有限公司对石膏板的相关介绍：

穿孔石膏板的施工工艺

1、需要的材料和工具：

穿孔纸面石膏板；Uniflott（专用接缝材料）；刀；轻钢龙骨和配件；自攻螺丝；橡胶滚筒等。

2、切割穿孔板要注意不能破坏底被，可以使用刀或锯切割。边部应被稍微削成斜面，使用打磨器并用360目的细砂纸，45度角轻轻打磨。使用底漆将边部涂刷，为了接缝材料能充分填满板与板的拼缝建议，安装前对板边进行双面倒角。

3、穿孔板的标识，所有以直线和错列形式排列孔的穿孔板在边部都有红色和蓝色的标志。当板拼接安装时确保一张板的红边对应相邻的一张板的蓝边。这个规则同时适用于长边和短边。

4、间距的控制，利用直线和对角线来控制孔的规则性。如果需要应使用辅助对孔器来控制相邻的板的距离。板之间应留有一个3mm的缝来做接缝处理。

5、穿孔板的长边方向应垂直于次龙骨安装，不规则穿孔板建议错缝安装，安装穿孔板时不得在同一根龙骨上接缝。

6、安装穿孔板：建议3人安装；穿孔板从吊顶的正中间开始安装，所以首先要确定一条中线。板的安装顺序为先安装长边相邻的板块，然后再安装短边相邻的板块。

7、接缝处理：并由此向扇形发散方向安装；螺丝固定在孔洞之间，间距不超过200mm；螺丝宜略低于纸面0.5-1mm，不得使纸面破损；钉眼采用专用接缝材料Uniflott处理。

河北欧飞建材有限公司

河北欧飞建材有限公司对石膏板的相关介绍：

石膏板开裂应该怎样解决？

??1、吊顶的含水量太高，正常的含水量一般都是低于7%，木龙骨则会因为干燥发现变形，就会导致石膏

板开裂。

??2、如果轻钢龙骨的吊挂和吊筋出现松动，就会使龙骨整体出现松动，龙骨的空腔和吊顶的下方会出现空气对流，这时，石膏板会因为震动，而出现开裂现象。

??3、石膏板在拼接过程中，转角的处理不得当也会出现开裂现象。转角的石膏板需要裁剪成“L”型。

??4、石膏板的质量对施工的影响非常大，优质的石膏板自重轻，韧性也很好，表面非常光滑。劣质的石膏板的强度差，柔韧性也很差，所以容易出现裂缝，选好石膏板非常重要。

??5、在施工时，石膏板之间需要预留3-5mm的缝隙，再将石膏板的切割成斜角，方便腻子的刮批。如果在刮批过程中，腻子不能将缝隙填满，石膏板也会开裂。

??6、使用腻子嵌缝时，刮批后需要补一层网格状的嵌缝带，之后再补一层牛皮纸嵌缝带，这样就可以加强缝隙的牢固性。

廊坊石膏板厂家-河北欧飞建材公司(图)由河北欧飞建材有限公司提供。河北欧飞建材有限公司(www.oufeijiancai.com)是河北廊坊,石灰、石膏的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在欧飞建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创欧飞建材更加美好的未来。