

CR 6001置换除锈剂公司 扬州CR 6001置换除锈剂 无锡纳润特

产品名称	CR 6001置换除锈剂公司 扬州CR 6001置换除锈剂 无锡纳润特
公司名称	无锡纳润特科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区锡贤路129号A309
联系电话	13328106215 13328106215

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡纳润特科技有限公司

钢材除锈剂的使用注意事项

一、为达到更好的除锈效果，若被处理材料表面锈蚀严重，CR-6001置换除锈剂公司，应先将锈蚀较重的部分用钢刷或其他机械方法除去，再用除锈剂处理。若被处理材料表面有油层脂层，则需要先除油污后，再用除锈剂进行表面处理。

二、经过处理的工作表面会附有一层钝化膜（实为钢材氧化物），厚度约为1微米，能有效起到隔绝空气与钢材的接触，防止钢材被二次腐蚀。

三、经过处理的工件要分开码放整齐，以利干燥。除锈后的工件请自然风干或吹干，切勿用清水冲洗。需涂漆的工件干燥后应使用磷化液于表层涂抹后尽快喷漆，使漆层更好的涂付于工件之上。因防锈剂亦能起到保护作用，若想达到效果，根据不同工况，可选用系列(油溶、水溶、硬膜、脱水)优质防锈剂。

四、除锈剂使用一段时间后应将表面的浮沫和沉渣及时进行清理并进行浓度测试分析，以便及时补充新的除锈剂，保证除锈效果。

五、产品对皮肤无伤害，若长期接触应采取相应的劳动保护措施(戴好眼镜、胶皮手套、穿劳保服、橡胶鞋)，以确保操作人员安全。产品属于碱性，不要与眼睛接触，若不慎将液体溅入眼内，应立即用清水冲洗或求医。除锈剂切勿吞食。

六、存放除锈剂时，常温摆放，避免太阳暴晒，并避免儿童触及。

脱漆剂的主要特点

- 1.产品不需加温，常温脱漆，CR-6001置换除锈剂价格，脱漆速度快，CR-6001置换除锈剂厂家，1--20分钟即可将漆膜脱除；
- 2.效率高，脱漆率达95 - 100%；
- 3.适应范围广，本产品可以有效地脱除各种烘漆、自干漆以及喷塑材料；
- 4.对钢铁金属，铝，镁，铜材，木材，水泥等底材无腐蚀，
- 5.阻燃性能好，遇明火也不燃烧。因此本产品是一种安全可靠的高效脱漆剂。
- 6.施工简易，使用量少，性价比高，每公斤可脱除旧漆层4~10m²，使用稳定、挥发性小、成本低、对人体伤害小，是国内、外油漆、塑料粉末脱除处理技术的新工艺

- 1、为了达到理想除锈效果，被处理材料表面锈蚀比较严重时，必先将锈蚀严重部分用机械方式去除，再使用金属除锈剂除锈。若处理材料表面油污较厚，则应先除油污后再除锈，或使用除锈除油二合一的中性除油除锈剂。
- 2、经处理工件表面会产生钝化膜，扬州CR-6001置换除锈剂，厚度约1微米，它是除锈剂中无机物和钢材反应的生成物，可起到保护钢材的作用。
- 3、除锈后工件要分开码放整齐，以自然风干或吹干，切勿用清水冲洗。干燥后尽快喷漆或涂防锈油。
- 4、除锈后工件若想达到效果，根据工艺，选用相应(油溶、水溶、硬膜、脱水)防锈剂防锈。
- 5、除锈剂使用后要将表面浮沫和沉渣及时清理并测试浓度，以及时补充除锈剂原液，确保除锈效果。
- 6、短间接接触对皮肤无害，若长期接触应采取相应保护措施(劳保服、橡胶鞋、防护眼镜、胶皮手套等劳保用品)
- 7、不慎液体溅入眼，立即清水冲洗10分钟或然后求医。
- 8、除锈剂务必放置在儿童拿不到之地方，以防儿童误食，造成严重危害。
- 9、除锈剂密闭存放于阴凉处。
- 10、除锈剂有效期一般为一年，请在有效期内使用。

CR-6001置换除锈剂公司-扬州CR-6001置换除锈剂-无锡纳润特由无锡纳润特科技有限公司提供。无锡纳润特科技有限公司(www.cnnlt.com)在工业用清洗剂这一领域倾注了无限的热忱和热情，无锡纳润特科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作

, 共创成功, 共创辉煌。相关业务欢迎垂询, 联系人: 胡经理。