

管道密封圈规格 管道密封圈 山东旺星橡塑制品厂

产品名称	管道密封圈规格 管道密封圈 山东旺星橡塑制品厂
公司名称	山东旺星橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇鸡山沟村
联系电话	13969977658

产品详情

硅胶密封圈它具有极其优质的密封性能

- 1、防水：硅胶密封圈它具有极其优质的密封性能，能够做到完全的密封，不会让一滴水进入密封空间里面。
- 2、硅胶密封圈对于环境的适应能力很强，给排水管道密封圈，将其放置于强温加热后，可以很好地保持其原来的形状和状态，做到完全的不变形，在高温的环境下面也不会产生任何的有害物质成分。具有十分好的抗拉力的性能，能够在非常强大的拉力下面做到不断裂，不变形的效果。3、在长时间的使用下，颜色不会有任何的改变，管道密封圈，不会发黄，也不会褪色。具有十分良好的耐电晕性、电弧性以及耐高温和低温性。

引起密封泄露的因素有哪些？

(1) 安装问题:

- 1密封安装方向错误导致泄漏
- 2安装时混入，或管路内异物，粉尘，进入密封引起泄漏
- 3装配不良造成密封损坏引起泄漏
- 4密封杆表面划痕引起泄漏
- 5焊接加工时

6同心度不够导致偏心，偏负荷引起泄漏

7涂层加工不匀，涂料进入密封圈

(2) 密封选用问题

1因压力过高造成间隙咬伤

2混入空气后，绝热压缩引起密封烧损

3密封材料与介质不相容，引起膨胀等材料变质反映

4高温引起材料变质略化

5低温导致材料硬化，收缩二引起泄漏

6高频往复运动导致密封件发热，干磨

7低压，管道密封圈规格，低速时，运动不平稳

8润滑不良导致密封磨损加剧

9因元件受到震动因起泄漏

10环境粉尘引起密封圈异常磨损

11密封沟槽生锈引起泄漏

1、长期工作不动导致持久变形，长时间在高压力情况下使用，在高压力情况下对于材质比较硬的产品来说容易变形。

2、拉伸率的影响，产品的硬软度来决定，一般硅橡胶的拉伸率高可达到300%至600%(比较软的材质)。

3、温度场合影响，一个潮湿的地方，排水管道密封圈，当橡胶制品进行工作时，在潮湿高温情况下使用过程中，拉伸时逐渐会变形。

管道密封圈规格-管道密封圈-山东旺星橡塑制品厂由山东旺星橡塑制品有限公司提供。山东旺星橡塑制品有限公司(www.sdwangxing.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。旺星橡塑——您可信赖的朋友，公司地址：山东省日照市岚山区中楼镇鸡山沟村，联系人：刘汉江。