

牡丹江节能电热蒸汽发生器 济南艾科艾尔

产品名称	牡丹江节能电热蒸汽发生器 济南艾科艾尔
公司名称	济南艾科艾尔自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区北辛工业园
联系电话	18005419593

产品详情

在运行电热蒸汽锅炉的前准备工作

- (1)、操作人员必须了解本锅炉的工作原理，各种辅件的位置，性能及工作方法。
- (2)、检查燃烧用油、接线及各管口、电源及燃烧器、水泵、锅炉附件安装情况。
- (3)、明确主汽阀开启、关闭正常后，将其关闭。
- (4)、检查水位计，确认水位升降灵活，位置正常。
- (5)、正确整定压力调节器，调节好燃烧风门。

济南艾科艾尔自动化科技有限公司是集设计、制造、维修服务于一体的综合性科技企业。立足于山东济南，面向全国乃至全世界用户提供先进的技术和优质的服务。本司是从事电控设备制造和锅炉制造的厂家，凭借多年的行业经验，公司先后研发制造了粮仓储存控制柜，电锅炉控制柜，牡丹江节能电热蒸汽发生器，全自动混凝土搅拌控制柜，燃油锅炉控制柜，微机变频给水设备，集中锅炉微机监控系统等锅炉配套电控产品与矿灯充电柜、全自动储粮控制柜等非标控制柜。本司制造的所有产品与制造工艺以及检验检测，质量保证，售后服务等，节能电热蒸汽发生器生产厂家，均符合国家标准，技术规范等相关规定的要求，且规格品种齐全。也可根据用户要求进行设计制造，尽量满足用户需求。我们将以真诚的态度，优质的服务与您携手共谋合作共赢，共同发展的美好前景。

电蒸汽锅炉中过热器有哪些作用？

电蒸汽锅炉所产生的废水，其可以直接排放的条件，是为没有污染，即为没有污染的废水可以直接排放，如果有污染的话，那么是要先进行处理并达到排放标准后，才能排放。而在蒸汽参数上，没有蒸

汽密度这一个，只有蒸汽纯度和蒸发量这两个。

电蒸汽锅炉中是否有过热器，其对锅炉所产生的蒸汽种类，是有很大的影响的，因为，蒸汽锅炉中有了过热器才能产生干蒸汽，如果没有过热器，那么，该锅炉只能产生饱和蒸汽。所以，过热器对蒸汽锅炉来讲，是一重要部件。

如果电蒸汽锅炉中，锅炉内部压力超过了锅炉安全运行所规定条件或要求时，即可认为该锅炉有超压事故。而且，这是一危险现象，如果不及时处理解决的话，是会带来严重后果的，所以对它不能轻视，应有足够重视才行。

电蒸汽锅炉的报废标准，主要是有两个，一是锅炉热效率低于实际规定值，二是锅炉安全运行已不能保证。此外，满足其中一个，则说明该锅炉需要进行大修或直接报废处理。

济南艾科艾尔自动化科技有限公司是集设计、制造、维修服务于一体的综合性科技企业。立足于山东济南，面向全国乃至全世界用户提供先进的技术和优质的服务。本司是从事电控设备制造和锅炉制造的厂家，凭借多年的行业经验，公司先后研发制造了粮仓储存控制柜，电锅炉控制柜，全自动混凝土搅拌控制柜，节能电热蒸汽发生器制造厂家，燃油锅炉控制柜，微机变频给水设备，集中锅炉微机监控系统等锅炉配套电控产品与矿灯充电柜、全自动储粮控制柜等非标控制柜。本司制造的所有产品与制造工艺以及检验测试，质量保证，售后服务等，均符合国家标准，技术规范等相关规定的要求，且规格品种齐全。也可根据用户要求进行设计制造，尽量满足用户需求。我们将以真诚的态度，优质的服务与您携手共谋合作共赢，共同发展的美好前景。

小型电蒸汽锅炉安全阀安装时有哪些要求？

电蒸汽锅炉至少装设两个安全阀；额定蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉，至少装一个安全阀。可分式省煤器出口处、蒸汽过热器出口处都必须装设安全阀。安全阀应垂直安装在锅商、集箱的较高位置。

电蒸汽锅炉在安全阀和锅筒或集箱之间，不得装有取用蒸汽的出口管和阀门。杠杆式安全阀要有防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越轨的导架，弹簧式安全阀要有提升手把和防止随便拧动调整螺钉的装置。

电蒸汽锅炉安全阀与小型蒸汽锅炉的连接管，节能电热蒸汽发生器多少钱，其截面积应不小于安全阀的进口截面积。如果几个安全阀共同装设在一根与锅筒直接相连的短管上，短管的通路截面积应不步于所有安全阀排汽面积的1.25倍。

电蒸汽锅炉安全阀一般应装设排气管，排气管应直通安全地点，并有足够的截面积，保证排汽畅通。安全阀排气管底部应装腔作势有接到安全地点的疏水管，在排气管和疏水管上都不允许装设阀门。

牡丹江节能电热蒸汽发生器-济南艾科艾尔由济南艾科艾尔自动化科技有限公司提供。济南艾科艾尔自动化科技有限公司（www.jnaeat.com）是从事“电锅炉,电热热水机组,电蒸汽锅炉,煤改气燃气锅炉”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐经理。