

# 城阳砂浆-城阳陶瓷胶泥-城阳瓷砖粘合剂

产品名称	城阳砂浆-城阳陶瓷胶泥-城阳瓷砖粘合剂
公司名称	青岛海科新型建材开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	即墨区北安工业园
联系电话	15066235683

## 产品详情

### [城阳砂浆-城阳陶瓷胶泥-城阳瓷砖粘合剂](#)

瓷砖粘合剂，又称瓷砖胶或瓷砖粘结剂，还有瓷砖粘胶泥，分普通型、聚合物、重砖型，主要用于粘贴瓷砖、面砖、地砖等装饰材料，广泛适用于内外墙面、地面、浴室、厨房等建筑的饰面装饰场所

### 产品简介

其主要特点是粘接强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便，是一种非常理想的粘结材料。

水灰比约1:4(水1kg:干粉4kg)

参考用量

一般视基层平整度而异，如粘结厚度在3mm,粉料用量约为4.9kg/m<sup>2</sup>

### 产品类型

#### 折叠普通型

施工中不用浸砖湿墙、良好的柔韧性、抗渗、抗裂、抗老化性佳，耐高温、耐冻融、无毒环保，施工简便。

#### 折叠聚合物型

强力的粘合性、抗水性好、耐久性佳、操作方便、高剪切的性能，可当界面剂粘合剂双重效果。

## 折叠重砖型

此款瓷砖粘合剂是专门解决普通瓷砖粘合剂有些瓷砖贴不住而设计配方的，此产品还可以在瓷砖外面贴瓷砖，彻底决绝普通粘合剂在瓷砖外面贴不住的难题，省心方便，不用为铲掉瓷砖重新贴还是用粘合剂外面贴而又怕掉的难题发愁。可完全替代干挂干架，节省施工费用，100年保证不掉的承诺。

## 施工方法

用于外保温系统护面层上瓷砖粘贴，需等护面层材料养护至一定强度。

基面应干燥、牢固、平整、无油污、无粉尘、无脱膜剂等。

按粉料:水=1:0.25-0.3配比。搅拌均匀即可施工;在操作允许时间内，可对瓷砖位置进行调整，粘结剂完全干固后(大约24小时后可进行填缝工作,施工24小时内，应避免重负荷压于瓷砖表面);