

# 混凝土修色 宏宇混凝土全国服务 电厂防火墙混凝土修色

产品名称	混凝土修色 宏宇混凝土全国服务 电厂防火墙混凝土修色
公司名称	德州市陵城区宏宇装修工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	13515343688 13515343688

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州市陵城区宏宇装修工程有限公司

混凝土装修一般瑕疵可不做修补，对于原墙面污染、漏浆等明显的缺陷处，应作适当修补，修补后应无特别明显色差。2、整体上要求面层基本平整，颜色自然，阴阳角的棱角整齐平直。对混凝土表面油迹、锈斑、明显裂缝、流淌及冲刷污染痕迹等明显缺陷需进行处理；明显的蜂窝、麻面和孔洞需要处理。露筋、锈斑、钢丝外露等现象要作修补处理。混凝土修补流程

- 1、混凝土表面清理、冲洗
- 2、基层缺陷填充、修补、打磨
- 3、混凝土调整剂，色差调整、修饰混凝土纹理
- 4、混凝土箱梁梁底涂料、透明保护
- 5、混凝土桥梁梁面涂料、透明保护

蜂窝麻面的修饰，把松散的混凝土清除，混凝土修色，直到露出坚硬的混凝土；把四周修整成四方形，

凿除的深度大致一样；把需要修补的部分洒水使其充分湿润；根据凿除的深度决定使用沙浆或细石混凝土，轨道板混凝土修色，将沙浆(或细石混凝土)压入；洒水养护。很多用户可能知道，在施工混凝土之后，可能会出现裂缝，这时就需要进行混凝土修补工作。如果裂缝仅仅为水泥浆上浮而导致的表面性裂缝，则使用钢丝板刷将混凝土表面的水泥膜刷除，并用水冲洗干净。然后，根据混凝土所处的环境要求，电厂防火墙混凝土修色，选择适合的功能性水泥砂浆修复找平即可。

桥梁 桥面板 桥墩的漏振 露筋 麻面 孔洞 眼情况/7 楼板加固补强修补/8 混凝土破损修补 结构耐久性修复/9 混凝土预制件路面伸缩缝掉角 破损 补强等修复 10.新老混凝土连接：用于施工缝、梁柱加固，旧基础改造等。/11.混凝土修补及表面保护：可用于混凝土和钢筋的表面保护，防止劣化和腐蚀。V型切槽法，在构件表面沿裂缝走向切出V型槽，用改性环氧树脂或弹性填缝胶充填，表面用纤维材料封闭。该方法适用于0.5mm以上的活动或静止裂缝 混凝土修色-宏宇混凝土全国服务-电厂防火墙混凝土修色由德州市陵城区宏宇装修工程有限公司提供。德州市陵城区宏宇装修工程有限公司（[www.lxhyjzxx.com](http://www.lxhyjzxx.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！