

边坡防护网报价 金创丝网 边坡防护网

产品名称	边坡防护网报价 金创丝网 边坡防护网
公司名称	安平县金创丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县新工业区
联系电话	13180010005

产品详情

功能十分可靠、耐久、使用年限可达50年。

GNS型SNS浸塑防护网产品适用于任何复杂的地形，同时又不破坏原始地貌，产品呈网状，视觉干扰小，边坡防护网价格，便于人工绿化，利于环保。

柔性边坡防护点：具有高柔性，护强度，易铺展性。适应任何坡面地形，安装程序标准化、系统化。

系统采用模切化安装方式，边坡防护网，工期短，施工费用低。

系统材料的特殊制造工艺和防腐锈技术，决定了系统的超高寿命。

系统能将工程队环境的影响降到低点，其防护区域可以充分的保护土体、岩石的稳固，边坡防护网设计，便于人工绿化，有利于环保。

主动边坡防护网国标与非国标的比较边坡防护网厂家对主动边坡防护网国标与非国标的比较。突出体现在使用寿命和防撞抗拉力等级上，那么如何区分国标与非国标呢？

主要从几个方面来区分：边坡防护网钢丝绳直径、网孔、卡口厚度、重量、边坡防护网隔离栅、钢丝绳等方面，下面边坡防护网工程将为您从这几个方面来比较边坡防护网边坡防护网钢丝绳的直径：

国标的边坡防护网钢丝绳的直径为8毫米，非国标的钢丝绳直径一般不会超过7.5毫米。直径的粗细直接影响到防护网的防撞等级，非国标的边坡防护网防撞等级要差很多。

施工边坡防护网时需要注意哪些事项1、按设计深度钻凿锚杆孔并清孔，孔深应比设计锚杆长度长5cm-10cm以上，孔径不小于 42。

受凿岩设备限制时，构成每根锚杆的两股钢绳可以分别锚入两个孔径不小于 35 的锚孔内，形成人字形锚杆，两股钢绳间夹角为 15° - 30° ，边坡防护网报价，以达到同样的锚固效果当局部孔位处应底层松散或破碎不能成孔时。

GNS主动防护网采用断面尺寸不小于 0.4×0.4 的 C15 砼基础置换成不能成孔的岩土段。

从上向下铺设钢丝绳网并缝合，每张钢丝绳网均用一根长约 32m 的缝合绳与四周支撑绳进行缝合并预张拉，缝合绳两段各用两个绳卡与绳网进行固定联结。

公路边坡防护网的柔性和拦截强度足以吸收和分散传递 500KJ 以内的落石冲击动能，消能环的设计和采用使系统的抗冲击能力得到进一步提高。

边坡防护网报价-金创丝网(在线咨询)-边坡防护网由安平县金创丝网制品有限公司提供。安平县金创丝网制品有限公司 (www.jcgebinwang.com) 是河北衡水,金属丝网的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金创丝网领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金创丝网更加美好的未来。