

仓库热风幕安装 山东雪特制冷设备 日照热风幕

产品名称	仓库热风幕安装 山东雪特制冷设备 日照热风幕
公司名称	雪特制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市鲁权屯工业园内
联系电话	15522212525

产品详情

工业建筑的门洞高度较高时常常采用此种形式缺点是:需占用一定的建筑面积;为了不阻挡气流,嵌入式热风幕,侧送式热风幕的大门严禁向内开启;

挡风效率不及下送式热风幕。双侧热风幕,适用于门洞宽度大于4m的工业建筑,其卫生条件较下送式为好。缺点与单侧热风幕相同。热风幕由空气处理设备、通风机、风管系统及空气分布器组成。热风幕安装于工厂、商店、餐厅、冷库、宾馆、医院、机场、车站等环境的出入口上及一切装有空调器的场所,应用特制的高转速电机,带动贯流式、离心式或轴流式风轮运转产生一道强大的气流屏障,有效的保持了室内外的空气环境,能有效保持室内空气清洁,阻止冷热空气对流,减少空调能耗,防止灰尘、昆虫、及有害气体的侵入,提供一个舒适的工作、购物、休闲环境。

热风幕的特点是什么?怎么安装!

首先要知道风幕机是怎么分类的,风幕机一般按照风速的大小来区分型号(直白点就是按照风幕机的遮蔽距离来分的)。

很多人选风幕机以为风量大的好,其实不然,风量大了,相应的噪声也有有所提高,而且如果按装位置不高,选用的却是大风量的风幕机,就会在地面形成风墙的反弹,反而会把粉尘什么的吹进来。

实心墙体的,可以用膨胀螺丝。

不锈钢或者铁质材料的，日照热风幕，可以选用彩钢螺丝。

厚实木板的，可以选用木螺丝（太薄的木板不建议按装，因为按装不牢靠，易发生掉落）。

热风幕是通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，形成一面无形的门帘。

热风幕机是通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，形成一面无形的门帘。热风幕特点是通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，形成一面无形的门帘。能把室内外的空气隔开，起到既出入方便，又能防止室内外冷热空气交换，同时，又具有防尘、防污染、防蚊蝇之功效。

风幕机主要用以安装在有空调环境的公共场所的出入口上，应用特制的高转速电机，带动贯流式、离心式或轴流式的风轮运转产生一道强大的气流屏障，形成一面无形的门帘，风幕机能有效保持室内空气清洁，阻止冷热空气对流，减少空调能耗，热风幕经销商，延长空调使用寿命，防止灰尘、昆虫、及有害气体的侵入。

热风幕的加热效果如何确保

热风幕主要用于冬季阻隔室内热空气外流;在华北、西北及东北等北方都有使用，那热风幕的加热效果如何确保?

目前最常见的热风幕机以电加热为主，在出风口未知安装有PTC加热器，用于对气流进行加热;

确保加热效果，因此出风口位置的加热器密度较高，而且尺寸较大，因此必然导致出风口风速降低、风量减小，从而严重影响风幕机的另一个主要功能——风力阻隔!

为解决此难题，有些厂家将加热器设置在了风幕机的背部进风口，从而在气流进入风幕机腔体时进行加热，如此减小了风幕机出风口部分的风力阻尼，从而美解决了这一问题;

于电加热风幕机以电阻丝为热源，因此普遍存在功耗高，仓库热风幕安装，寿命短等不足。家专家总部风幕机事业部每天接到不少客户反映此问题，后来在家专家专家及有关厂家的合作下，推出了又一种新型风幕机——热水风幕机(也叫冷热两用水风幕机)。

仓库热风幕安装-山东雪特制冷设备-日照热风幕由雪特制冷设备有限公司提供。雪特制冷设备有限公司(www.dzxtzl.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。雪特制冷——您可信赖的朋友，公司地址：天津市鲁权屯工业园内，联系人：石总。