

# 郑州木纹漆施工队艺彩建材木纹漆包工包料施工

产品名称	郑州木纹漆施工队艺彩建材木纹漆包工包料施工
公司名称	河南艺彩建材有限公司
价格	10.00/桶
规格参数	厂家:艺彩建材 产地:郑州 用途:木纹漆施工
公司地址	郑州市中原区西四环217号汪庄新村15号楼3单元04号
联系电话	17630075567

## 产品详情

木纹漆属于美术漆，是一种通过特殊手法可以在非木头材质表面做出与‘原木’相似度99%的漆类。目前已经广泛运用于公园、景区道路护栏，各式廊架葡萄架、高档小区内外墙面、广告标示牌等一系列建筑设施外表面。可适用的材质有：方钢、不锈钢、镀锌管、铝合金、铁管、水泥面（柱）、混凝土、密度板、PVC塑料材质等等。

仿木纹成品一套材料是由：底漆+面漆+罩面漆搭配而成，木纹纹理是由特殊工具配合专业手艺完成。木纹漆分为油性与水性两种，那么我们在选择木纹漆的时候是选择油性漆还是水性漆呢？两者之间又有什么优缺点区别？

品质与性能相比较：

### 1、硬度

水性木纹漆采用了先进的水性丙烯酸合成体系，在漆膜完全干燥的情况下，可以达到2H的物理指标；油性木纹漆（硝基漆）则需要很多遍的涂刷，其漆膜的硬度最差；普通的聚氨酯漆由于采用了添加有机固化剂(TDI)，所以使用普通的聚酯漆的漆膜硬度是高。

### 2、手感

丰满度：聚酯漆在漆膜的手感、丰满度的效果是好的；水性木纹漆采用了薄涂+“虚拟质感”的技术，涂刷之后的手感和丰满度都有了很大的提高；油性木纹漆的漆膜手感、丰满度不是很好。

### 3、耐候性

水性木纹漆采用先进的成膜技术，使漆膜表面坚硬、耐磨、柔韧，不会因碰撞而变白;而且不黄

变，漆膜经年保持清澈透明;耐人工老化800小时，超长的室外耐久性能；油性漆存在着易碰撞变白、易黄变、无法持久保持效果的缺点。

#### 4、成品外观

水性木纹漆施工成品光泽度99%贴近“原木”，表面纹理清晰自然、触感温和；油性木纹漆光泽度非常的鲜艳，表面光滑。

#### 环保与健康性相比较

##### 1、稀释剂

水性木纹漆采用了水代替有机溶剂作为稀释剂，其产品具有安全不可燃的特点，大大地减少了生产、流通环节的危险因素和麻烦；油性木纹漆中含有苯，溶剂：汽油、天拿水都是属于高度易燃的物品。

##### 2、刺激味道

水性木纹漆无毒无味，环保安全;涂刷完即投入使用。而油性木纹漆由于其有机溶剂都会在干燥的过程中挥发出有害的气体，所以，无论是用在室内或者户外涂刷时都必须佩戴安全口罩，且室内要保持通风，散发后方可使用。

##### 3、储存

水性木纹漆不易燃，避免阳光直晒，其他没有储存特殊要求；

油性木纹漆易燃，必须按照消防要求单独储存；

#### 施工难度与成本相比较

##### 1、难易施工度

水性木纹漆只用水稀释，而不用添加天拿水或固化剂，易于直接施工使用;油性木纹漆要添加天拿水或者相关固化剂，而且必须按照固定的配比，所以，油性漆在施工过程中需要更加专业人员的指导。

##### 2、涂料浪费、涂刷遍数

水性木纹漆在使用完了之后，对于剩余的漆，可以存放在阴凉的地方继续保存;油性漆由于添加了固化剂，所以只能在一次性使用完毕，对于剩余的涂料则会造成浪费。在涂刷遍数上，水性木纹漆底漆、面漆、罩面漆一般涂刷1~2遍即可，油性木纹漆需要3~4遍。

##### 3、可修补性

水性木纹漆可以在修补的时候直接覆盖涂刷上去;油性木纹漆再修补的时候，则必须先使用砂纸把旧漆膜打磨掉，方能涂刷上去。

##### 4、材料成本

水性木纹漆用料一公斤可涂刷0.4平方米，油性木纹漆用量差不多；

## 5、环境使用

水性木纹漆因为特殊的性能，室内外建筑物表面均可使用；油性木纹漆一般不建议在户外金属材质表面使用，长时间暴晒会使漆褪色、爆皮脱落。

艺彩建材，专业的木纹漆施工厂家，稻草漆施工厂家，欢迎咨询与联系。