

美国杜邦POM塑胶原料一级代理商

产品名称	美国杜邦POM塑胶原料一级代理商
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	31.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

美国杜邦POM塑胶原料一级代理商

美国杜邦POM577 加纤20%高刚性

美国杜邦POM 570加纤20%高刚性

美国杜邦 抗紫外线 POM527UV 抗UV

美国杜邦POM 520MP低摩擦PTFE 20%

美国杜邦POM 511DP中粘度

- (1) POM加工前可不用干燥，最好在加工过程中进行预热（800 左右），对产品尺寸的稳定性有好处。
- (2) POM的加工温度很窄（0 ~215 ），在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解，产生刺激性强的甲醛气体。
- (3) POM料注塑时保压压力要较大（与注射压力相近），以减少压力降。螺杆转速不能过高，残量要少。
- (4) POM产品收缩率较大，易产生缩水或变形，POM比热大，模温度高（800 ~100 ），产品脱模时很烫，需防止烫伤手指。
- (5) POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工，精密制品成型时需用控制模温。
- (6) 具高机械强度和刚性。

(7) 最高的疲劳强度。

(8) 环境抵抗性、耐有机溶剂性佳。

(9) 耐反覆冲击性强，良好的电气性质。复原性良好，具自己润滑性、耐磨性良好、尺寸稳定性优。

了解更多型号 性能 价格 用途请致电与我们联系！