

棒棒糖生产线

产品名称	棒棒糖生产线
公司名称	上海达技实业有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:上海达技（新伟） 型号:GD150 产地:上海市
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路7151号第3幢
联系电话	17502158986 17502158986

产品详情

棒棒糖浇注生产线

商品名称：PLC控制棒棒糖自动浇注生产线（配自动插棒系统）

商品编号：GD150

详情与参数

全自动PLC控制真空薄膜连续熬糖棒棒糖浇注成型生产线是目前国内先进的浇注棒棒糖生产设备。该机集机、电、气、控制于一体，结构合理紧凑，具有较高的自动化程度；生产效率高，能生产单色、双味双色喷花、双味双色双层、三味三色喷花以及水晶糖、夹心糖、条文糖、木糖醇无糖棒棒糖及思考奇棒棒糖等。

该机配备自主研发的自动插棒系统，可实现整线全自动操作，自动插棒系统准确率可以达到99%以上，经过多次改进，操作更为简单方便。整条生产线按食品GMP标准制造，使食品企业容易通过食品行业GMP、HACCP、QS等认证。

除此之外该生产线还具有同硬糖浇注生产线相同的特点；更换模具和部分装置棒棒糖浇注生产线和硬糖浇注生产线可实现互换。

型号	GD150B	GD300B	GD450B	GD600B
标准产量	150kg/h	300kg/h	450 kg/h	600 kg/h
棒棒重量	26g	——	——	——
棒棒直径	扁型:18-28mm 球形:Max 25qmm	——	——	——
棒的尺寸规格	60~100mm	——	——	——

浇注速度	25~30n/min	——	——	——
蒸汽需求	250kg/h ; 0.5~0.8MPa	300kg/h ; 0.5~0.8MPa	400kg/h ; 0.5~0.8MPa	500kg/h ; 0.5~0.8MPa
压缩空气需求	0.6m ³ /min ; 0.4~0.6M Pa	——	——	——
工作环境要求	温度20~25 ; 湿度55 %	——	——	——
整机功率	18kw/380V	27kw/380V	34kw/380V	38kw/380V
整线长度	17m	19m	22m	23m
整机重量	3500kg	4000 kg	4500 kg	5000 kg