

锅炉房噪音处理多少钱

产品名称	锅炉房噪音处理多少钱
公司名称	北京云朗环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区城关街道顾八路1区1号-P794
联系电话	13552032121

产品详情

供热锅炉房噪声治理方法

锅炉房噪声治理的基本方法和治理原则：治理以噪声源为主，传播途径为辅，受声区适当治理。

- 1、改变水泵机组的固有频率
- 2、水泵的隔振
- 3、为降低锅炉的噪声，在锅炉的风道上安装共振消声器。
- 4、水泵管道、锅炉管道与墙面处增加软橡胶垫。
- 5、改变风机安装位置，防止风机与相连住户地板接触，把噪声传播到住户处。
- 6、在锅炉房内墙面及顶增加吸声材料，采用我公司生产的吸声材料，可以有效降低锅炉噪声向外传播。

如有需求，请拨打图中热线电话

锅炉房噪声控制的基本控制措施根据环境噪声允许标准而定。

一般有以下4大噪控措施:

(1)将锅炉的鼓、引风机集中布置在同一隔声风 机房内，鼓风机在室内吸风、同时带走由鼓、引风机和烟管散发在室内的热量，房间内补入的冷空气通过进 风消声器(消声风道)进入室内，可降噪约30—40dB

(A)。

(2)锅炉排气管装设消声器。一般采用小孔消声器或多层孔板的节流降压与小孔喷注复合消声器、扩容减压与微孔板引射掺冷复合消声器，可降噪约30—45dB(A)。

(3)钢球磨煤机根据生产条件和要求，采用高温耐磨橡胶衬板代替传统的锰钢衬板;或将磨煤机房建成单独的防爆隔声室，可隔声30dB(A)左右;也可用活动密封型隔声罩，可降噪15~20dB(A)。

(4)水泵噪声控制与泵站噪声控制相同。

北京云朗环保工程有限公司——专业提供降噪产品，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，锅炉房噪音处理多少钱，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎与国内外的各位同仁合作共创辉煌。

锅炉房噪声治理，锅炉房隔音降噪解决方案

- 1、锅炉房内的风机噪声：锅炉房内风机噪声可安装消声装置进行削弱噪声。
- 2、蒸汽排放噪声：蒸汽排放时产生的噪声可采取安装消声装置的方式进行治理，合理选择消声装置。
- 3、锅炉房内的水泵噪声：水泵噪声可采取安装隔声罩的方式进行综合治理。

如需加强锅炉房噪声治理效果，可对风机及蒸汽排放等设备进行安装隔声罩，其他设备如磨煤机等也同时进行减振吸声等处理。

注意：锅炉房内温度较高，在进行治理时必须注意通风散热性，保证不影响设备本身使用寿命。

如有需求，请拨打图中热线电话

锅炉房噪音处理多少钱由北京云朗环保工程有限公司提供。北京云朗环保工程有限公司（www.bjylhb.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！