

# 日照瑞恒橡塑 水泥管胶板规格 水泥管胶板

产品名称	日照瑞恒橡塑 水泥管胶板规格 水泥管胶板
公司名称	日照瑞恒橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇鸡山沟村
联系电话	17863350688 17863350688

## 产品详情

### 耐油橡胶垫片

橡胶垫片的物理特性。橡胶垫片在常温下具有较高的弹性，水泥管胶板价格，稍带塑性，具有非常好的机械强度，滞后损失小，在多次变形时生热低，因此其耐屈挠性也很好，水泥管胶板规格，并且因为是非极性橡胶，所以电绝缘性能良好。

橡胶，同塑料、纤维并称为三大合成材料，目前是一具有高度伸缩性与比较好弹性的高分子材料。橡胶的大特征首先是弹性模量非非常小，水泥管胶板，而伸长率比较高。

### 三元乙丙橡胶垫片性能特点

橡胶垫片具有一定的耐油、耐酸碱、耐寒热、耐老化等性能，可直接切割成各种形状的密封垫片也可通过标准模具批量模压制成，广泛应用于电子、化工、抗静电、阻燃、食品等行业。

三元乙丙橡胶垫片（EPDM gasket）三元乙丙是乙烯、非共轭二烯的三元共聚物，因此具有良好的耐臭氧性，耐气候性、耐热性、耐化学稳定性等性能，被广泛用于汽车工业、桥梁建筑工程、工业橡胶制品等

其次是它具有相当好的耐透气性以及耐各种化学介质和电绝缘的性能。从某种一些特种合成橡胶更具备良好的耐油性及耐温性，能抵抗脂肪油、润滑油、液压油、燃料油以及溶1剂油的溶胀；耐寒可低到 - 60 至 - 80 ，水泥管胶板尺寸，耐热可高到+180 至+350 。

橡胶还耐各种曲挠、弯曲变形，因为滞后损失小。橡胶的第三个特征在于它能与多种材料进行

并用、共混、复合，由此进行改性，以得到良好的综合性能。

日照瑞恒橡塑(图)-水泥管胶板规格-水泥管胶板由日照瑞恒橡塑制品有限公司提供。日照瑞恒橡塑制品有限公司（[rzhxs.com](http://rzhxs.com)）位于山东省日照市岚山区中楼镇鸡山沟村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前瑞恒橡塑制品在密封件中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。瑞恒橡塑制品取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。瑞恒橡塑制品全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。