

气动泥浆闸刀阀、气动矿浆刀形闸阀

产品名称	气动泥浆闸刀阀、气动矿浆刀形闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	型号:PZ673H/X/F-1 材质:铸钢、304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H/X/F-10C气动泥浆闸刀阀、气动矿浆刀形闸阀产品性能：

作用：主要用于排空、卸放管路中的介质。

适用介质：粉尘、污水纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等。

应用：主要用于矿山电厂的选煤、排矸、排渣，亦可用于污水处理。

特点：本阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点

产品参数备注：

- (1) 刀型闸阀价格由口径、材质、压力的不同而异。
- (2) 连接形式：对夹（梅花形、凸耳式、单夹式）、法兰等。
- (3) 传动方式：手动、齿轮传动、气动、电动、电液动等。
- (4) 口径从DN50~DN1200；压力从1.0Mpa~2.5Mpa；温度-29 ~650 。
- (5) 材质有：碳钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁及其他特殊钢。

PZ673H/X/F-10C气动泥浆闸刀阀、气动矿浆刀形闸阀主要性能规范：

公称压力（MPa）

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 425

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

气动泥浆闸刀阀、气动矿浆刀形闸阀主要零部件材质：

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

气动泥浆闸刀阀、气动矿浆刀形闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ673H、PZ673X、PZ673Y、PZ643H、PZ643F、PZ643X

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

MPa

0.6

MPa

50

48

90

110

335

4-M12

1.0

100

125

4-M16

65

130

363

65

120

145

80

51

150

395

80

135

160

100

170

465

155

180

8-M16

125

57

175

200

530

185

210

150

225

630

240

8-M20

200

70

255

280

750

265

295

250

310

900

12-M16

250

320

350

12-M20

300

76

362

1120

300

368

400

350

412

445

1260

428

460

16-M20