



dyg50-125	tdyg50-125	50	125	250	375	127	70	100	63	32
dyg50-160	tdyg50-160		160	285	445					35
dyg50-200	tdyg50-200		200	325	525					43
dyg100-125	tdyg100-125	100	125	275	400	180	100	140	63	56
dyg100-160	tdyg100-160		160	310	470					63
dyg100-200	tdyg100-200		200	350	550					78
dyg150-160	tdyg150-160	150	160	320	480	219	125	180	63	68
dyg150-200	tdyg150-200		200	360	560					78
dyg200-125	tdyg200-125	200	125	310	435	240	150	200	63	112
dyg200-160	tdyg200-160		160	345	505					118
dyg200-200	tdyg200-200		200	385	585					136
dyg320-200	tdyg320-200	320	200	410	610	330	180	250	63	235
dyg400-200	tdyg400-200	400	200	460	660	380	200	290	63	265
dyg500-200	tdyg500-200	500	200	460	660	430	200	320	63	430
dyg630-200	tdyg630-200	630	200	515	715	500	250	360	63	690
dyg800-200	tdyg800-200	800	200	598	798	560	300	400	63	940
dyg1000-200	tdyg1000-200	1000	200	630	830	600	320	450	63	1200

### tbdyg大吨位超高压同步千斤顶

一、规格：一拖二、一拖四、一拖六、一拖八、一拖十、一拖十二、一拖十四、一拖十六等二、千斤顶吨位：10t、20t、30t、50t、100t、150t、200t、320t、500t。三、泵站：1.1kw、1.5kw、2.2kw、4kw、5.5kw、7.5kw、13kw、一、用途本公司生产的dyg超高压同步千斤顶，设计有安全保压装置，内置卸压阀防止过载，以保护千斤顶以利于安全操作。并设计四组截止阀，可随时控制千斤顶同步升与降，该装置的连接，采用的是高压胶管和螺纹接头连接，具有使用快捷，并克服快速传统接头漏油缺点主要用于电力、建筑、机械制造、矿山、铁路桥梁、造船等多种行业的设备安装起顶拆卸作业。二、使用方法1、如泵体的油量不足时，需先向泵中加入工作油（10#机油）才能工作。2、估计起重量，切忌超载使用。3、确定起重物的重心，选择千斤顶着力点，同时必须考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材，以免起重时产生倾覆之危险。4、千斤顶将重物顶升后，应及时用坚韧的木材将重物支撑牢，禁止将千斤顶作为支撑物使用，以免负荷不均衡，产生倾覆之危险。5、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。将放油螺钉旋松，油缸卸荷。6、电动泵请参照电动使用说明书。

### 三、技术参数：

型号	吨位	行程	本体高度	活塞外径	压力
dyg50	50t	160mm	335mm	70mm	63 mpa
dyg100	100t	160mm	345mm	100mm	63 mpa
dyg150	150t	160mm	345mm	125mm	63 mpa
dyg200	200t	200mm	385mm	150mm	63 mpa
dyg320	320t	200mm	410mm	180mm	63 mpa
dyg500	500t	200mm	440mm	200mm	63 mpa
dyg600	600t	200mm	460mm	200mm	63 mpa

### qf分离式液压千斤顶



rc200t-200	200	200	396	235	64	244	150	200	160	m24	62.4	118.4
rc320t-200	320	200	427	242	74	315	180	250	220		63.9	213.1
rc500t-200	500	200	475	254	93	395	250	320	280		60.9	393.1
rc630t-200	630	200	536	266	115	450	280	360	300		60.7	579.9
rc800t-200	800	200	577	294	113	550	320	400	380		62.4	1068
rc1000t-200	1000	200	620	300	110	600	360	450	450		61.6	1200

泰力--工具是国内专业从事液压工具研发、生产及销售的厂家，具有二十余年生产液压工具的经验。多年来，泰力人以质量求生存，以品质求发展，产品服务于电子、冶金、石化、矿山、桥梁、通讯、交通、造船等行业。生产的液压工具外表美观，质量稳定，深受国内外客户的好评！

产品规格齐全（可以定做）价格优惠、质量可靠，竭诚欢迎客户询价购买。

[售后服务]：一年保修，终身维护

木箱包装,不满意可退货（货期3-4天）

厂家直销联系电话：18912190523

传真：0523-86655798qq:1220895891

请到我们主网站访问更多产品,详细资料及具体使用方法！

<http://www.tltools.com.cn>

顺祝 商祺！