

# 隔音门材质 河北隔音门 武汉源海博创科技

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 隔音门材质 河北隔音门 武汉源海博创科技 |
| 公司名称 | 武汉源海博创科技有限公司         |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 湖北省武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路4号 |
| 联系电话 | 18171284812          |

## 产品详情

武汉源海博创科技有限公司成立于2016年1月，是以科研院所核心技术人员为班底，以振动与声学技术的应用为方向，以国防军和绿色环保等领域为市场，以打造中国振动声学领域第1品牌为目标而组建的一家高新技术企业。

新型铝门窗 一般人认为铝门窗的隔音效果不好，但其实新型铝门窗在密封隔音性能方面已做出了较大的改善。窗的隔声性能主要在于占面积80%左右的玻璃的隔声效果，其次在于门窗的密封性能。市面上有些铝门窗产品根据声波的共振透射原理和藕合作，采用不同的玻璃组合结构，增强了隔音效果。在门窗结构气密性方面，优质胶条、塑料封口配件的使用，也在很大程度上解决了铝门窗密封性能差的问题。

武汉源海博创科技有限公司成立于2016年1月，影院隔音门，是以科研院所核心技术人员为班底，河北隔音门，以振动与声学技术的应用为方向，以国防军和绿色环保等领域为市场，以打造中国振动声学领域第1品牌为目标而组建的一家高新技术企业。

### 提高门扇隔声量

为了保证门闭合轻便灵活，故不可能过分地采用加大门扇重理的办法来获得较高的隔音量可采用：

- 1) 以不同声阻搞材料组合成多层复合结构门扇。
- 2) 防止面板的吻合效应出现在有效频率范围内使隔声量降低。

武汉源海博创科技有限公司成立于2016年1月，机房隔音门，是以科研院所核心技术人员为班底，以振动与声学技术的应用为方向，以国防军和绿色环保等领域为市场，以打造中国振动声学领域第1品牌为目标而组建的一家高新技术企业。

在隔音门扇底部与地面间应留5mm宽的缝隙，然后把3mm厚的橡皮条用通长扁铁压钉在门扇的下部，与地面接触处的橡皮条应伸长5mm，封闭门扇与地面间的缝隙。

有防水要求的隔音防火门，门扇可用耐火纤维板制作，两面各镶钉一块5mm厚的石棉板，再用26号镀锌铁皮满包，外露的门框部分亦应包裹镀锌铁皮。

隔音门的五金，应与隔音门的功能相适应，如合页应选用无声合页等。

隔音门材质-河北隔音门-武汉源海博创科技由武汉源海博创科技有限公司提供。武汉源海博创科技有限公司（[www.whyhbc.com](http://www.whyhbc.com)）在隔音、吸声材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，源海博创一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。