

# 立式升降台铣床x5036B

产品名称	立式升降台铣床x5036B
公司名称	滕州市圣大机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:升降台铣床 品牌:圣大 型号:x5036B
公司地址	滕州市洪绪镇孔屯西
联系电话	15163201212

## 产品详情

类型	升降台铣床	品牌	圣大
型号	x5036B	重量	2400 ( kg )
主电机功率	4 ( kw )	主轴转速范围	60-1700 ( rpm )
工作台尺寸	1500*360 ( mm )	主轴锥孔锥度	7:24
T型槽数目	3	控制形式	程序控制
布局形式	立式	作用对象	五金
作用对象材质	金属	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

本机床的主轴锥孔可直接或通过附件安装各种圆柱铣刀、圆片铣刀、成型铣刀、端面铣刀等刀具，适于加工各种中、小型零件的平面、斜面、沟槽、孔、齿轮等。

### 主要技术规格参数

x5036b万能升降台铣床

结构特点：采用矩型导轨刚性好、稳定性强

工作台及导轨面高频淬火

工作台x、y、z方向快速进给 xy方向自动进给

规格型号	x5036b
主轴孔锥度	7:24 iso50
主轴端面至工作台距离 ( mm )	60~540
主轴中心线至床身垂直导轨面距离 ( mm )	325

主轴转速范围 ( r.p.m )	( 12级 ) 60~1700
立铣头加转角度 ( ° )	± 45 °
工作台工作面尺寸 ( mm )	1500 × 360
工作台行程 ( mm ) ( 纵向/横向/垂向 )	1050/380/450
工作台纵、横向机动进给速度 ( mm/min )	( 8级 ) 15~370 ( 快进540 )
工作台垂向机动升降速度 ( mm/min )	590
工作台“ t ”型槽 ( 槽数/宽度mm/间距mm )	3/18/80
主传动电机功率 ( kw )	4
工作台机动进给电机功率 ( kw )	0.75
升降台机动进给电机功率 ( kw )	0.75
机床外形尺寸 ( 长 × 宽 × 高 ) ( mm )	1700 × 1680 × 1880
机床重量 ( kw )	2300/2400

### 售后服务承诺书

滕州市圣大机床有限公司秉承“对用户负责,让用户满意”的公司宗旨对销售或使用我公司产品的用户作如下承诺：

我公司出厂的产品优质、可靠，做到在公司内消除早期故障并按国家规定三包服务期为壹年。在质保期内我公司的产品如出现质量问题，我公司售后服务部门将及时给予解决：一般问题，通过电话或传真等方式、4小时之内给答复。需要派人现场解决的，分距离远近，分别在24小时至48小时之内派人前往。为用户提供优良的售前和售后服务。在产品使用过程中，发现质量问题，在接到用户通知后4小时内做出答复，或24小时至48小时内派出服务人员，并做到故障不排除，维修人员不撤离现场。在保修期过后，我公司仍负责设备的终生维修服务，根据具体情况收取成本费。对出厂的产品，保证热情快捷为用户提供维修备件。我公司在全国建有强大的售后服务网络，多名技术顾问及售后工程师遍及全国各地。我司办事处有对技术精益求精的售前、售后服务工程师。能为用户提供上乘、优质、高效的服务保证。

经多年市场验证，我公司生产的产品质量可靠，设备故障率低，经久耐用。请用户们放心使用。

全国售后服务热线：0632-5999568