

迪庆厂区道路划线 云南泽羽涂装 迪庆厂区道路划线施工

产品名称	迪庆厂区道路划线 云南泽羽涂装 迪庆厂区道路划线施工
公司名称	昆明泽羽建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市盘龙区万宏国际2栋1007号
联系电话	13888157590

产品详情

露天停车场划线如何选择材料

在露天停车场划线中，可以采用道路专用热熔划线涂料，迪庆厂区道路划线，使用寿命一般为3~5年，具有很强的反光性，其施工流程如下：

- 1、反光热熔标线，采用玻璃微珠底漆，石油树脂热熔涂料。
- 2、把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间，并充分搅拌10分钟左右后进行涂敷。
- 3、标记位置并测量，迪庆厂区道路划线施工，按设计图标明的位置和图形，然后在标记的图中涂敷涂料底漆。
- 4、底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性，标线厚度1.5—1.8MM。

云南马路划线、停车场划线哪家专业？欢迎咨询昆明泽羽装饰工程有限公司！好口碑，好品质！

道路划线包括：

导流线

表示车辆须按规定的路线行驶，不得压线或越线行驶。线为白色。

- (1) 复杂行驶条件丁字路口导流线
- (2) 复杂行驶条件十字路口导流线
- (3) 复杂行驶条件斜交丁字路口导流线
- (4) 复杂行驶条件支路口主干道十字路口导流线
- (5) 复杂行驶条件不规则路口导流线
- (6) 复杂行驶条件Y形路口导流线

网状线

用以告示驾驶人禁止在该交叉路口临时停车。

中心圈

用以区分车辆大、小转弯车辆不得压线行驶。

专用车道线

用以指示仅限于某车种行驶的专用车道，其他车辆、行人不得进入。

禁止掉头标记

云南马路划线、停车场划线哪家专业？欢迎咨询昆明泽羽装饰工程有限公司！好口碑，好品质！

停车场划线标准

目前国家对标准停车位尺寸，分小车位停车位尺寸和中巴及大车停车位尺寸区别：标准停车场设施车位尺寸，小车位2.5米宽，5.0-5.5米长，中巴大车3.0米宽，迪庆厂区道路划线哪家好，6-7米长。同时标准停车位尺寸在实际规划中的应用。

一、标准停车位尺寸、地下停车场设施停车位尺寸，标准停车位尺寸在停车场中的应用。

二、停车位标准尺寸(指的是小区、车库中的私家车位、私家车位大小是多少)

1、直车位划，停车位标准尺寸为2.5米*5.3米。

2、斜车位划法，停车位标准尺寸为2.8米*6米，倾斜角度60°

云南马路划线、停车场划线哪家专业？欢迎咨询昆明泽羽装饰工程有限公司！好口碑，好品质！

迪庆厂区道路划线-云南泽羽涂装-迪庆厂区道路划线施工由昆明泽羽建筑装饰工程有限公司提供。“室内装饰工程,各类型环氧树脂,金刚砂材料及地坪施工”就选昆明泽羽建筑装饰工程有限公司(www.ynkczs.com),公司位于:云南省昆明市盘龙区万宏国际2栋1007号,多年来,云南泽羽涂装坚持为客户提供好的服务,联系人:李师。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。云南泽羽涂装期待成为您的长期合作伙伴!