

天津永利达公司 数字式旋转粘度计厂家直销

产品名称	天津永利达公司 数字式旋转粘度计厂家直销
公司名称	天津永利达试验机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区静海经济开发区庶海道17号
联系电话	13662141908 13662141908

产品详情

天津永利达实验室设备有限公司坐落于中国北方环渤海经济中心-天津，是一家专门从事实验室仪器、实验室家具研发、生产和销售的企业，自成立至今一直致力于各领域的研发和探索，数字式旋转粘度计直销，依靠生产线和国内外的先进技术不断推陈出新。

“ PG Flash ” 系列软件是DV2T粘度计或DV3T流变仪随机附带的软件，通过电脑可以将测量参数下到仪器里。然后仪器可以脱离电脑，按设定的参数运行。

通过电脑，DV1粘度计的Wingather SQ专用软件可进行数据采集并将结果绘成曲线。

BROOKFIELD对中国市场高度重视，天津数字式旋转粘度计，分别在上海、北京和广州成立了办事处暨技术服务中心，配备有专业的售前支持和售后服务队伍，视为用户提供专业而贴心服务为我们生存的价值。

天津永利达实验室设备有限公司坐落于中国北方环渤海经济中心-天津，是一家专门从事实验室仪器、实验室家具研发、生产和销售的企业，自成立至今一直致力于各领域的研发和探索，依靠生产线和国内外的先进技术不断推陈出新。

科学家牛顿发现，数字式旋转粘度计厂家直销，某些流体流动时切应力 τ 与切变率 D 之比为常数，即： $\tau = \eta D$ 。水和油都是遵循上述规律的流体.这一公式就是牛顿粘度定律.其中， η 为流体的粘度.粘度是流体流动时内摩擦或阻力的量度。 η 的单位为 $mPa \cdot s$ 或 $Pa \cdot s$ (帕斯卡·秒)。牛顿流体为没有颗粒的混合单一的流体。粘度不随切变应力变化而变化的流体称为牛顿流体，粘度随切变应力变化而变化的流体称为非牛顿流体。

天津永利达实验室设备有限公司坐落于中国北方环渤海经济中心-天津，数字式旋转粘度计厂家，是一家专门从事实验室仪器、实验室家具研发、生产和销售的企业，自成立至今一直致力于各领域的研发和探索，依靠生产线和国内外的先进技术不断推陈出新。

六速旋转粘度计

型号：ZNN-D6型

作用：泥浆表观粘度、塑性粘度、切力的测定

用法：1) 用高速搅拌器将样品搅拌1分钟，将其倒入旋转粘度计液杯中至刻度线，使样品液面与筒上端面平齐

2) 打开旋转粘度计电源开关，使其以600r/min的转速转动，等刻度盘达到稳定读值，记下转速600r/min时的读数。

3) 将转速换至300r/min转动并等待刻度盘达到稳定值，记下转速为300r/min时的读数。

4) 计算: $p_v = \frac{600 - 300}{300}$ 塑性粘度

$AV = \frac{1}{2} \frac{600}{300}$ 表观粘度

$YP = 2 \frac{300 - 600}{300}$ 动切力

天津永利达公司-数字式旋转粘度计厂家直销由天津永利达试验机有限公司提供。天津永利达试验机有限公司（www.tjyonglida.com）是从事“粘度计,刮板细度计,涂布器,光泽度仪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵经理。