

代理直销 美国首诺 R530H 高流动增强PA66

产品名称	代理直销 美国首诺 R530H 高流动增强PA66
公司名称	上海焯磊塑化有限公司
价格	29.20/公斤
规格参数	品牌:美国首诺 型号:R530H 产地:美国
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦2层W区295室
联系电话	15000336835

产品详情

PA66简介

尼龙中的主要品种是**PA6**和**PA66**，占绝对主导地位，尼龙6为**PA66**，而尼龙66为**PA66**，尼龙66比尼龙6要硬12%；其次是尼龙11，**PA12**，尼龙610，**PA612**，另外还有**PA1010**、尼龙46、尼龙7、尼龙9、尼龙13，新品种有尼龙6I、尼龙9T和特殊尼龙MXD6（阻隔性树脂）等，尼龙的改性品种数量繁多，如**PA66**、单体浇铸尼龙（**MC66**）、**PA66**（RIM）尼龙、芳香族尼龙、透明尼龙、高抗冲（超韧）尼龙、电镀尼龙、导电尼龙、**PA66**，尼龙与其他聚合物共混物和合金等，满足不同特殊要求，广泛用作金属，木材等**PA66**代用品。

PA66特性

尼龙作为大用量的**工程塑料**

，广泛用于机械、汽车、电器、纺织器材、化工设备、航空、冶金等领域。成为各行业中不可缺少的结构材料，其主要特点如下：

1. 优良的力学性能。**尼龙**的机械强度高，韧性好。
2. 自润性、耐摩擦性好。尼龙具有很好的自润划性，**摩擦系数**小，从而，作为传动部件其使用寿命长。
3. 优良的**耐热性**。如**尼龙46**等高结晶性尼龙的**热变形温度**很高，可在150℃下长期使用。**PA66**经过 玻璃纤维增强以后，其热变形温度达到250℃以上。
4. 优异的电绝缘性能。尼龙的**体积电阻**很高，耐**击穿电压**高，是优良的电气、电器绝缘材料。
5. 优良的耐气候性。
6. 吸水性。尼龙吸水性大，饱和吸水可达到3%以上。在一定程度上影响制件的**尺寸稳定性**。

美国首诺应用: ’

Vydyne R530H 是一种 聚酰胺66（尼龙66）以 30% 玻璃纤维增强材料填充的产品。它可以通过注射成型进行处理，且可以在北美洲、欧洲或亚太地区中获得。Vydyne R530H 应用包括广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输

上海焜磊塑化有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。业务深受广大客户的欢迎，将不断开拓市场、切实服务，秉承客户至上、品质，以卓越的经营理念与您携手前进、共创辉煌。

地址：上海市青浦区公园路舜浦大厦2层W区295室

电话：15000336835（同微信）

邮箱: 243618236@qq.com

QQ: 243618236

上海焜磊塑化有限公司欢迎您的莅临!