

陕西西安净化板风淋室 净化风淋设备厂家

产品名称	陕西西安净化板风淋室 净化风淋设备厂家
公司名称	西安风易洁净化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:风易洁 产地:陕西西安 规格:fls2023
公司地址	陕西省西安市雁塔区朱雀南路南飞鸿广场3幢1单元14层11436-059室
联系电话	029-86699850 18682956078

产品详情

净化板风淋室采用彩钢夹芯板制作，内表面铝合金柜架，喷嘴板用彩钢板或不锈钢板组成，内装照明灯，侧面装过滤器表面为可调喷嘴，下侧为初效过滤器，两门用铝合金制作而成，结构新颖美观，性能，操作简单，维修方便。

洁净室内，在动态情况下，及尘埃的主要发生源是操作者，当操作者进入洁净室之前，用洁净空气吹淋其衣服表面附着的尘埃颗粒，并起到气阀的作用，彩钢板风淋室可以明显的效果。

彩钢板风淋室是十年前应用的一种风淋室，时至今日仍有部分用户和厂家在使用和。套用那句“存在就有存在的道理”的话，既然彩钢板风淋室一直存在且继续沿用至今，是有它存在的价值和特点的。

彩钢板主要有如下六大特点：

- 1.重量轻：10-14千克/平方米，相当于砖墙的1/30
- 2.隔热保温：芯材导热系数： $\leq 0.041w/mk$ 。
- 3.度高：可作天花围护结构板材承重，弯压；一般房屋不用梁柱。
- 4.色泽鲜艳：表面装饰，彩色镀锌钢板腐层保持期在10-15年。
- 5.安装灵活快捷：施工周期可缩短40。
- 6.氧指数：(OI)32.0(省消产品质检站)。

彩钢板风淋室安装和现场调试的主要注意事项，彩钢板风淋室安装应该注意的主要问题：

- 1、用户需确定好风淋室设备安装位置；
- 2、用户需将电源安装，且电源功率大于风淋室设备功率（设备机外线、用户需提供合适大小的设备安装空间；
- 3、用户需放置设备的地面已达基本水平，地面水平度公差为 $\pm 3\text{mm}$ 。较好在厂家过来安装前将上述问题确认完毕，正常安装调试！