

广州跃阳-防火阻燃液

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 广州跃阳-防火阻燃液 |
| 公司名称 | 广州市跃阳化工有限公司 |
| 价格 | 10.00/KG |
| 规格参数 | 品牌:广州跃阳 型号:防火阻燃液 产地:广州 |
| 公司地址 | 广州市番禺区大龙街大龙村石龙岗路18号（注册地址） |
| 联系电话 | 15972208044 |

产品详情

产品简介

防火阻燃液，是一种具有良好阻燃防火性能的新型阻燃剂。它无色透明、无毒、无味、不腐蚀，凡棉织物、麻织物、木材、纸张、纤维板、刨花板、胶合板及其他的植物纤维制品，经ZRY阻燃处理、整理后，就有显著的阻燃防火效果，它遇火不燃烧(仅呈现局部炭化)。能有效的抑制火焰的蔓延。阻止火灾的发生。

用途范围

防火阻燃液广泛应用于宾馆、会堂、酒店、影剧院、歌舞厅等娱乐场所及高层建筑等内装修工程的木结构、窗帘、地毯、壁纸及棉衣、麻布织物等易燃物的阻燃处理。

注意事项

凡织物有油污肮脏的不能使用，应洗涤干净才能使用。木材基层有油漆或污染油垢，不能使用。

防火性能

防火阻燃液经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验合格。

各项技术指标均匀达到或超过国标GA159-1997标准。

施工说明

(一)棉、麻织物及其他纤维制品的阻燃处理、整理：

- 1、把织物浸泡在ZRY阻燃液体中5-10分钟，取出拧甩去多余的阻燃液，然后进行烘干处理，温度控制在100 -120 即可使用，晒干或自然凉干也可以。
- 2、织物、纸张的阻燃处理用量0.2-0.4kg/m。

(二)木材及木制品的阻燃处理、整理

- 1、采用浸渍烘干处理，温度控制同上，也可采用浸渍凉干处理。对于批量粗长的木材及其半成品，为让其表面能均匀浸透。应采用大池浸渍处理。其浸渍时间可根据材质的不同及其形态体积状况确定浸渍时间。一般木板浸渍2-3小时，方木浸渍6-8小时。
- 2、木材及其制品用量0.3-0.8kg/m²(表面展开面积)。

包装储运

- 1、本品采用塑料桶包装，25kg/桶。
- 2、本品应储放于干燥阴凉处，储存期二年。
- 3、运输应保持直立、密封，防止损坏包装桶，防止倾倒溢出。