

# 陕西西安冷轧钢板风淋室 钢板烤漆风淋室

产品名称	陕西西安冷轧钢板风淋室 钢板烤漆风淋室
公司名称	西安风易洁净化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:风易洁 产地:陕西西安 规格:fls023
公司地址	陕西省西安市雁塔区朱雀南路南飞鸿广场3幢1单元14层11436-059室
联系电话	029-86699850 18682956078

## 产品详情

冷轧钢风淋室是操作人员进入洁净室时使用的人身净化装置。它利用洁净气流吹淋除掉进入室内人员身上的污物。其喷嘴可调节，以便除去人身上的灰尘，并阻止外界污染进入洁净区域。它也可应用于大件货物的吹淋。

冷轧钢风淋室特点：

- 1、风淋室采用合适洁净室原理与要求的设计——外箱体圆弧转角。
- 2、采用全自动控制运行，双门电子互锁，红外感应自动吹淋，吹淋时双门锁闭。
- 3、冷板喷塑系列，采用多层酸洗，无法喷塑处理。
- 4、风淋室采用不锈钢制造门、门框、拉手、加厚地台板、风淋喷嘴作为基本配置。
- 5、采用液晶时间显示，风淋时间可调，并显示已风淋时间。
- 6、采用阿基米德螺线型设计的送风吹淋系统，风速，进入风淋室的人员及货物除尘的效果。

钢板烤漆风淋室适用行业：

电子，光电，新型材料和要求高的行业

食品包装材料行业，食品干果等车间不潮湿的食品企业

印刷行业

为了让大家能够的使用风淋室，钢板烤漆风淋室的规范操作流程：

### 1、接通电源

按图纸接好线路，待检查无误后通上电源。

### 2、由非洁净室到洁净室

(1) 打开外门，内门上电自锁，照明灯自动点亮，同时内门锁状态指示灯显会为红色，表示不可进入；

(2) 关好外门，如果红外线感应有人经过，风淋前内外门上锁，此时即根据设定的时间自动吹风，指示灯显示2门不可进入状态；

(3) 如系统在外门关后规定时间内检测不到风淋室有人，返回待机状态；

(4) 风淋结束后内外门解锁，此时可从内门或外门退出风淋室，人出内门后，关好门，系统返回初始状态。

### 3、打开内门

外门电自锁人员进入风淋，关好内门，内外门解锁；在人员退出并关好外门，风淋将停止工作；风淋室外门打开时，会自动检测有没有人经过其中，如果有人，控制器将判断位进门程式，关好外门风淋会启动。