

10KW静音柴油发电机家用型

产品名称	10KW静音柴油发电机家用型
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	型号:GT-1200TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

10KW静音柴油发电机家用型欧洲狮移动发电机结构：移动发电机结构分为二轮、四轮，300KW以下为高速移动拖车，按军用高标准生产。400KW以上为四轮全挂式结构，主体结构采用板式减震装置，转向采用转盘式转向，带安全刹车装置更适合中大移动机组。有静音要求的客户可加装静音箱对环境更加环保。

如何预防柴油发电机组在使用过程中温度过高？

在使用柴油发电机组过程中，若能做到以下相关注意事项就能很好的预防发电机组温度过高：

1) 随时保持冷却系外部和内部清洁，这1点是提高散热性能的重要条件之1。散热器外部沾有泥土、油污或散热片因碰撞变形时，均会影响风的通过，散热器散热效果变差，造成冷却液温度过高。因此散热器出现这种情况应及时清洗或者修整。

2) 保持冷却液量充足当发动机处于冷态时，冷却液液面应该位于膨胀水箱的高和低标志之间口如果液面低于膨胀水箱的低标志时，应及时添加。注意，膨胀水箱内的冷却液不能注满，应该留有膨胀余地。

欧洲狮柴油发电机机组性能稳定可靠，低油耗、低排放、低噪音，柴油发电机组采用旋转式柴油、机油滤清器、干式空气滤清器；而且柴油静音发电机机组抗磨耐用、结构紧凑、操作方便。欧洲狮柴油静音发电机，噪音方面我们每一台发电机都是经过静音处理，是运用低噪音发电机和发动机技术精心设计的；设计理念很好，品种齐全。欧洲狮柴油发电机产品不仅具备柴油发电机组的各项功能，除此以外机组噪音低，结构紧凑，占用空间小；而且欧洲狮柴油静音发电机采用了左右两扇检修门的设计，以便机组故障检修；在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮。

静音柴油发电机如何预防柴油发电机组在使用过程中温度过高？

技术参数

- *、产品型号：GT-1200TSI
- *、额定功率：10KW
- *、备用功率：11KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：励磁电机
- *、机器油耗：200G/KW.H
- *、工作时间：12H
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-285TSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量L：32
- *、机油容量L：2.8
- *、过载能力%：100

- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标准
- *、绝缘等级：F
- *、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

- *、长：1050mm
- *、宽：610mm
- *、高：670mm
- *、整机净重：260KG
- *、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护