

环氧防静电地坪生产厂家 福州环氧防静电地坪 顺天祥地面工程

产品名称	环氧防静电地坪生产厂家 福州环氧防静电地坪 顺天祥地面工程
公司名称	潍坊顺天祥地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊奎文宝通中街铁路大桥南侧
联系电话	15553660001

产品详情

地坪漆中提到的自流平性能主要指面漆，底漆和中涂与其他地坪种类相同。自流平面漆的品质是环氧自流平地坪外观效果和使用效果的关键，工环氧自流平面漆，主要采取镟刀批刮的形式，通过镟刀有齿的一面轻轻带动自流平面漆，制造一点点动力，然后让自流平面漆自行流平。在施工中，温度、施工方式、施工技巧直接影响环氧自流平地坪效果。

影响地坪施工的温度因素。、环氧地坪漆：通常由环氧树脂，溶剂和固化剂及颜料，福州环氧防静电地坪，助剂构成，这类涂料中包含众多的地坪漆品种，环氧防静电地坪哪家好，如无溶剂自流平地坪漆，防腐地坪漆，耐磨地坪漆，防静电地坪漆和水性地坪漆等，环氧防静电地坪价格，其主要特征是与水泥基层的黏结力强，能够耐水性及其他腐蚀性介质的作用以及具有非常良好的涂膜物理力学性能等。

环氧地坪工程的施工工艺流程

一、素地处理

- 1、将伸缩缝内的沥青或泥土掏出，并且清理干净。
- 2、用材料填充伸缩缝。
- 3、待地面完全干透后，将地面打磨干净，环氧防静电地坪生产厂家，并完成对素地的处理。

- a. 研磨机将地面轻轻打磨。其主要功能是将微小颗粒研磨在地面上，扩大表面孔隙，便于环氧树脂的吸附。
- b. 增加环氧地坪的施工厚度，主要功能是耐压性和耐磨性，从而延长使用寿命。

二、底漆层施工

- 1、施工前保持清洁，如有附着杂物，应及时清除杂物。
- 2、将主剂和固化剂按正确的比例混合均匀。
- 3、应根据地面情况调整粘度。
- 4、用混合材料完成这项工程所需时间少于4小时。
- 5、底漆硬化时间为8小时以上。

预防环氧地坪漆施工后表面粗糙的方法：

- 1、环氧地坪漆材料使用前一定要过滤杂质，避免杂质混入涂料中。
- 2、一定要严格按照环氧地坪漆施工工艺进行施工，将地面处理好。
- 3、环氧地坪漆中涂砂浆层和腻子层施工后一定要打磨，避免腻子刮痕的存在。
- 4、环氧地坪漆施工现场一定要封闭，特别是在面漆施工过程中。
- 5、环氧地坪漆配料时一定要采取少量多次的原则，避免一次配料过多。
- 6、在夏季高温天气进行环氧地坪漆施工时要避开高温时段，选择沸点高的稀释剂。

环氧防静电地坪生产厂家-福州环氧防静电地坪-顺天祥地面工程由潍坊顺天祥地坪工程有限公司提供。潍坊顺天祥地坪工程有限公司（www.tsxgg.com）在沙石、砾石、卵石这一领域倾注了无限的热忱和热情，顺天祥地面工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。