

降温水帘供应厂家

产品名称	降温水帘供应厂家
公司名称	东莞市乐适机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上角上南路14号
联系电话	13553814712

产品详情

环保型降温湿帘的清洁程序及四大技巧

降温湿帘具有通风透气和耐腐蚀性能，对空气中污尘具有的过滤作用，是无毒无味洁净增湿、给氧降温的环保材料，所以也用作空气净化和过滤的介质。当然，它的清洁工作会直接影响它的使用寿命。

- 1.水泵停止30min后再关停风机，保证彻底晾干水帘纸。保证水帘墙降温。
- 2.水帘纸表面的水垢和藻类物清除。在彻底晾干水帘纸后，用软毛刷上下轻刷，避免横刷。然后启动供水系统，冲洗水帘纸表面的水垢和藻类物。水帘墙降温工程延长使用寿命3-4年。
- 3.打开两端的螺塞，进行喷水管清理。用一外径约为25的橡皮软管插入，另一端接自来水，冲洗即可。
- 4.水泵若一段时间不用，应放在清水中，通电运行5min，清洗泵内外泥浆，然后擦干除防锈油放置通风干燥处。

降温水帘维护保养指南

蒸发式降温水帘是非常持久耐用的产品。为了保证湿帘的长寿命和保持佳功效，请在正确的安装和使用条件下使用。

湿帘避免阳光直射。

水质

循环水的PH值保持在6-9之间（PH值为7的是纯净水）。PH值太高或太低，都会对湿帘有损害；硬水所含有的碳酸钙沉淀对湿帘没有损害，需保持在有限的范围内化钠（软水）浓度如果超过（或大约）50000ppm，将会沉淀盐物质在湿帘上从而使其穿过的气流减小；在循环水中盐的浓度须在50000ppm以内，在混合水中盐的浓度须在40000ppm以内。

清洗

如果空气中的灰尘趋向于阻塞气流的通过，降温水帘供应厂家，系统正常运作通常可以清除这些障碍物。有必要的可用低压水蒸气喷射或是轻轻擦洗。千万不要使用如气或其它刺鼻气味的化学品来清洗。

恰当的水位

不要将系统内的水溢出来。如果水位太高，湿帘的底部将一直被泡在水中变得过分充水，这将影响介质的自给水系统，缩短其使用寿命。

维持排水

随着水的不断蒸发而新的水不断的补充，在水循环过程中，盐分和矿物质被残留下来。为减少形成沉淀和水垢，需要一个自动排水装置，因为排水率为蒸发率的5%~10%，而蒸发率主要取决于水的硬度和空气污染水平，在一般运转情况下的排水率应该为较差条件下的大蒸发率的20%。

使水在湿帘上分布均匀

通过调节水泵来控制水的供给。清洗水池、水泵入口、过滤器和水管等。清除各水循环系统内部的污垢。

年度停机

每季度末，排干所有水泵、水槽、储水室、湿帘中的水。如果系统内残留一些水将会聚集沉淀和产生藻类等，当下次再用时，将会阻塞水泵、布水管孔道和湿帘上的孔。

水帘降温系统是在波纹状的纤维表面有层薄薄的水膜，当室外干热空气被风机抽吸穿过纸内时，水膜上的水会吸收空气的热量进而蒸发成蒸气，这样经过处理后的凉爽湿润的空气就进入室内了，此时的室内即能马上达到降8 以上的效果。

增湿系统：湿帘纸作为增湿介质时，多用于种植园、温室及其他某些对湿度要求较高的特殊行业。由于湿帘纸具有吸水、耐水、扩散速度快，效能持久等特点，很适合用于调节室内湿度。

过滤系统：湿帘降温还具有通风透气和耐腐蚀性能，对空气中污尘具有的过滤作用，是无毒无味洁净增湿、给氧降温的环保材料，所以也用作空气净化和过滤的介质。

降温水帘供应厂家由东莞市乐适机电设备有限公司提供。东莞市乐适机电设备有限公司（www.dglsktjd.com）是从事“通风设备,降温设备,除尘设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李先生。